

tc'690 Trishield CU

żyła miedziana, oplot 80%

wewnętrzny



zewewnętrzny



KONSTRUKCJA		tc'690CU	tc'690CU-PE	tc'690CU-PE/FL
żyła		1.13mm $\pm$ 1% CU (miedź)		
dielektryk spieniony fizycznie		PE 4.8 $\pm$ 0.15mm		
ekran	1 warstwa	folia Al/PET, klejona do wewnętrznego dielektryka		
	2 warstwa	Al 128x0.12mm, 80% pokrycia		
	3 warstwa	folia aluminiowana, dwustronnie laminowana		
klasyfikacja ogniowa CPR		Eca		
minimalny promień gięcia		40 mm		
płaszcz zewnętrzny		biały PVC 7.2 $\pm$ 0.1mm	czarny PE 7.2 $\pm$ 0.1mm	
wariant		suchy	suchy	żelowany

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

skuteczność ekranowania 30 MHz ~ 1000 MHz	$\geq$ 105 dB, klasa A++
pojemność kabla	wartość badana 51 $\pm$ 3pF/m
rezystancja DC żyły wewnętrznej	17 Ω /km
rezystancja DC ekranowania	18 Ω /km
rezystancja DC pętli	35 Ω /km
impedancja charakterystyczna	75 Ω

TŁUMIENNOŚĆ KABLA [dB/100m]

5 MHz	55 MHz	200MHz	860 MHz	1000 MHz	1750 MHz	2200 MHz	2400 MHz
1.7	4.5	8.2	17.8	19.3	25.1	29.6	31.7

	Długość [m]	Kod produktu	Wymiary [mm]	Waga [kg]	Kod EAN
tc'690CU	100	2922	300 x 150	5	5907690132385
	305	2933	320 x 300	12	5907690130527
	500	8050	380 x 320	24	5907690130510
tc'690CU-PE	100	26717	300 x 150	5	5907690133337
	305	26716	320 x 300	12	5907690132903
tc'690CU-PE/FL	305	26779	320 x 300	12	5907690133375

