

X05V-K w dwukolorowej izolacji

X05V-K, kabel przyłączeniowy i sterowniczy do oprzewodowania wewnętrznego, PVC, 300/500 V, klasa 5, dwukolorowa izolacja typu helix, niepodtrzymujący płomieni, szpulowany

Info

CPR: informacje pod adresem www.lapppolska.pl

Dwukolorowa izolacja PVC



Zakres zastosowania

Wewnętrzne okablowanie urządzeń

Zabezpieczona instalacja w sprzęcie oświetleniowym

Do układania w rurkach instalacyjnych, na i pod tynkiem

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Szpuła: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Normy i aprobaty

Według EN 50525-2-31

Budowa produktu

Żyłka cienkodrutowa miedziana, skrętka z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228

Izolacja żyły: na bazie PVC

Oznakowany kolorowymi paskami

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy

Budowa żyły:

Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Ostania aktualizacja (02.02.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

X05V-K w dwukolorowej izolacji

Minimalny promień gięcia:	4 x średnica zewnętrzna w przypadku zastosowania określonego względem H05V-K; 2 x średnica zewnętrzna przy ostrożnym zginaniu
Napięcie nominalne:	U_0/U : 300/500 V
Napięcie próbne:	2000 V
Obciążalność prądowa:	VDE 0298 Część 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: od -40°C do +70°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

X05V-K w dwukolorowej izolacji

Numer katalogowy	Kolor żyły	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	m/krażek	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4512261S	niebieski/biały	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512921S	ciemnoniebieski/biały	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512231S	niebieski/czarny	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512241S	niebieski/zielony	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512251S	niebieski/czerwony	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512291S	brązowy/biały	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512371S	fioletowy/biały	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512381S	pomarańczowy/czarny	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512391S	pomarańczowy/biały	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512401S	czerwony/czarny	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512421S	czerwony/biały	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512441S	biały/niebieski	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512221S	czarny/biały	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512301S	żółty/czarny	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512321S	żółty/biały	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512351S	fioletowy/czarny	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512431S	biały/czarny	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512471S	szary/czarny	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512262S	niebieski/biały	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512922S	ciemnoniebieski/biały	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512232S	niebieski/czarny	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512242S	niebieski/zielony	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252S	niebieski/czerwony	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252K	niebieski/czerwony	0.75	2.2 - 2.7	-	4000	7,2	12
4512272S	brązowy/czarny	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512292S	brązowy/biały	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512372S	fioletowy/biały	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512382S	pomarańczowy/czarny	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512392S	pomarańczowy/biały	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512402S	czerwony/czarny	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512422S	czerwony/biały	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512442S	biały/niebieski	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512222S	czarny/biały	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12

Ostatnia aktualizacja (02.02.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03_16

X05V-K w dwukolorowej izolacji

Numer katalogowy	Kolor żyły	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	m/krażek	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4512302S	żółty/czarny	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512322S	żółty/biały	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512352S	fioletowy/czarny	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512432S	biały/czarny	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512452S	biały/brązowy	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512472S	szary/czarny	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512263S	niebieski/biały	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512923S	ciemnoniebieski/biały	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512233S	niebieski/czarny	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512243S	niebieski/zielony	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512253S	niebieski/czerwony	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512293S	brązowy/biały	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512373S	fioletowy/biały	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512383S	pomarańczowy/czarny	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512393S	pomarańczowy/biały	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512393K	pomarańczowy/biały	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512403S	czerwony/czarny	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423S	czerwony/biały	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423K	czerwony/biały	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512443S	biały/niebieski	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512463S	biały/czerwony	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512223S	czarny/biały	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512353S	fioletowy/czarny	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512433S	biały/czarny	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512473S	szary/czarny	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15

Ostatnia aktualizacja (02.02.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03_16

X05V-K w dwukolorowej izolacji