

## NYMPHEA CITY PRO 27W CCT plafon



Moc **27 W**  
Strumień świetlny\* **3000 lm (120°)**  
Kąt rozsyłu światła **120 °**  
Klasa szczelności **IP65**

Napięcie **230 V**  
Barwa światła **CCT**  
IK **10**



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kod                                | SLI031030CCT                                      |
| Moc                                | 27 W                                              |
| Prąd                               | 125 mA                                            |
| Napięcie                           | 230 V                                             |
| Klasa energetyczna                 | E                                                 |
| Zużycie energii                    | 27 kWh/1000h                                      |
| Częstotliwość                      | 50 Hz                                             |
| Klasa ochrony PP                   | II                                                |
| Zasilacz w komplecie               | +                                                 |
| Współczynnik mocy                  | 0.9                                               |
| Strumień świetlny użytkowy*        | 3000 lm (120°)                                    |
| Strumień świetlny**                | 3300 lm (360°)                                    |
| Skuteczność świetlna               | 148 lm/W                                          |
| Światłość                          | 1350 cd                                           |
| Barwa światła                      | CCT                                               |
| Kąt rozsyłu światła                | 120 °                                             |
| RA                                 | 80                                                |
| Zawiera źródło                     | +                                                 |
| Jednolitość barw SDCM max          | 5                                                 |
| Możliwość ściemniania              | -                                                 |
| Zakres temperatur pracy            | -20/+40 °                                         |
| Trwałość                           | 50000 h                                           |
| Materiał obudowy                   | PC                                                |
| IK                                 | 10                                                |
| Klasa szczelności                  | IP65                                              |
| Kolor                              | BIAŁY                                             |
| Wymiary (AxBxC)                    | 330 x 80 mm                                       |
| Waga                               | 1.32 kg                                           |
| Do użytku                          | WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ                                 |
| Sposób montażu                     | NATYNKOWY                                         |
| Zastosowanie                       | INT/EXT                                           |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 5 szt.                                            |
| Made in                            | PRC                                               |
| Inne                               | Variable temperature. Color 2700K / 4000K / 6000K |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy