

SLI028024NW



Moc	20 W
Strumień świetlny*	3250 lm (120°)
Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP65

Napięcie	230 V
Barwa światła	NW
IK	9



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI028024NW
Moc	20 W
Prąd	140 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	C
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Strumień świetlny użytkowy*	3250 lm (120°)
Strumień świetlny**	3000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	163 lm/W
Światłość	1000 cd
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	3
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	POLIWĘGLAN/ PC
IK	9
Klasa szczelności	IP65
Kolor	Szary/Biały
Wymiary (AxBxC)	600x72x70 mm
Waga	0.68 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT/EXT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Made in	PRC
Inne	max 22szt w lini



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy