

33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panel LED podtynkowy



5905339331816



IP
44/20

HIGH
~100 lm/W

5
WARRANTY
5 years



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlite wyposażone w soczewki poszerzające kąt emisji światła. Moduły Led usytuowane są na w nich na tylnej ścianie paneli i świecą kierunkowo w dół. Model Kanlux BLINGO IPR to także podwyższona szczelność (IP44), która umożliwia stosowanie tego panelu LED w miejscach narażonych na większą wilgoć. Wysoka skuteczność świetlna (100lm/W), 5 lat gwarancji i równomierna emisja światła to jego kolejne atuty. Ponadto w Kanlux znajdziesz również całą gamę akcesoriów do paneli Kanlux BLINGO.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 35

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3800

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panel LED podtynkowy



Materiał panelu/ramki: stal
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Rodzaj zasilania: stałoprądowy
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Stopień IP: 44/20

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5
Masa jednostkowa netto [g]: 1550
Gramatura [g]: 2302
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 68
Waga kartonu [kg]: 11.51
Szerokość kartonu [cm]: 26
Wysokość kartonu [cm]: 70
Długość kartonu [cm]: 65
Objętość kartonu [m³]: 0.1183

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW
Lamps: 1 x BLINGO IPR 38W 6060NW



33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panel LED podtynkowy

AKCESORIA:

28515 BLINGO DALI SET 38W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28515)

