

SILVYN® KCLICK-M

SILVYN® KCLICK-M – peszel z gwintem metrycznym do SILVYN® RILL



Czas montażu



Odporność na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

- Szybki montaż
- Łatwy demontaż
- Odporność na wyrwanie
- Wysoka szczelność
- Umożliwia obracanie węża

Zakres zastosowania

- W połączeniu z peszlem ochronnym:
 - SILVYN® RILL PA 6
 - SILVYN® RILL PA 12
- Budowa robotów
- Aplikacje obrotowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

- Metryczny gwint przyłącza
- Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
- Od strony węża połączenie zatrzaskowe

SILVYN® KLICK-M

Uwaga

Wersje z gwintem PG można znaleźć w katalogu online

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA6

Bezhalogenowe

Stopień ochrony:

IP 68

IP 69

Zakres temperatury:

-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® KLIK-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Dł. średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLIK-M szary								
55501000	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10	50
55501010	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13	50
55501020	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501030	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15,8	16	50
55501040	20 x 1,5/1	21	39	13	12	15,8	16	50
55501050	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21,2	21	50
55501060	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28,5	28	25
55501070	32 x 1,5	40	51	15	25,5	34,5	34	25
55501080	40 x 1,5	55	76	17	32	42,5	42	25
55501090	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54,5	54	10
55500990	63 x 1,5	70	88	17	49	54,5	54	10
SILVYN® KLIK-M czarny								
55501005	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10	50
55501015	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13	50
55501025	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501035	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15,8	16	50
55501045	20 x 1,5/1	21	39	13	12	15,8	16	50
55501055	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21,2	21	50
55501065	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28,5	28	25
55501075	32 x 1,5	40	51	15	25,5	34,5	34	25
55501085	40 x 1,5	55	76	17	32	42,5	42	25
55501095	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54,5	54	10
55500995	63 x 1,5	70	88	17	49	54,5	54	10

Ostatnia aktualizacja (02.02.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16