

SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M – złączka do peszli z gwintem metrycznym

Info

Superekonomiczne

Mała jednostka opakowaniowa



Bezhalogenowe



Czas montażu



Wymagana przestrzeń



Odporność na temperaturę

Korzyści

Szybki montaż

Łatwe w montażu

Korzystna cenowo złączka do peszli

Brak części łatwych do zgubienia

Nowe wzornictwo oszczędzające przestrzeń

Zakres zastosowania

Budowa maszyn

Budowa szaf sterowniczych

Do połączeń ruchomych

Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni

Instalacje budowlane

Cechy produktu

Ostania aktualizacja (19.05.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK M

Wykonanie w kolorze czarnym jest odporne na działanie promieniowania UV i trudne warunki atmosferyczne
Jednoczęściowa, smukła konstrukcja
Bezhalogenowy i bezkadmowy

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza
Jednoczęściowa konstrukcja
Specjalny system zaciskowy

Uwaga

Demontaż przy pomocy wkrętaka
Wersje z gwintem PG można znaleźć w katalogu online

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA66: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP 66
Zakres temperatury:	Od -40°C do +120°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® FLEXILOK M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Długość gwintu w mm	Pasuje do SILVYN® FPAS	Pasuje do peszla o średnicy zewnętrznej [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® FLEXILOK M czarny					
65500403	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0	10
65500405	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0	10
65500425	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
65500415	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0	10
65500435	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8	10
65500445	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2	10
65500455	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
65500465	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10
65500458	40 x 1,5	16	FPAS 42	42,5	2
65500459	50 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
65500468	63 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
SILVYN® FLEXILOK M szary					
65500404	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0	10
65500600	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0	10
65500420	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
65500410	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0	10
65500430	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8	10
65500440	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2	10
65500610	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
65500460	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10
65500466	40 x 1,5	16	FPAS 42	42,5	2
65500467	50 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
65500469	63 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1

Ostatnia aktualizacja (19.05.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16