

Ograniczniki przepięć z zaciskami przebijającymi izolację

Ograniczniki przepięć z zaciskami przebijającymi izolację do izolowanych linii napowietrznych nn oferowane są z trzema typami zacisków:

- Rodzina SE30.xxx z zaciskiem odgałęźnym jednostronnie przebijającym izolację SL9.22.
- Rodzina SE45.xxx z zaciskiem nieodgałęźnym przebijającym izolację SE45.1
- Rodzina SE46.xxx z zaciskiem odgałęźnym dwustronnie przebijającym izolację SE46.1

Specjalna konstrukcja zacisku umożliwia wkręcanie ograniczników bezpośrednio w korpus zacisku. Dzięki temu wymiana uszkodzonego ogranicznika nie wymaga demontażu zacisku z przewodu.

Zaciski SE45.1 i SE46.1 wyposażone są w zrywalne łby śrub, nie wymagają stosowania klucza dynamometrycznego. Zaciski te przystosowane są do montażu pod napięciem, łby śrub są odizolowane od toru prądowego.

W przypadku ograniczników serii SE30 i SE46 możliwy jest montaż ogranicznika na przewodzie izolowanym i jednocześnie wykonanie odgałęzienia z tego samego zacisku. Ograniczniki dokręcane do zacisków ENSTO produkowane są przez firmy posiadające w tym duże doświadczenie i objęte są ich gwarancją. Obecnie oferujemy ograniczniki firm Bezipol (Bz), Apator (Ap). W stałej ofercie posiadamy wybrane typy ograniczników zgodnie z zamieszczonymi tabelami. Pozostałe typy ograniczników (szczególnie o znamionowym prądzie wyładowczym 10 kA) są dostępne w wersji z zaciskami Ensto u producentów ograniczników.

Ograniczniki serii SE30

Wyposażone są w zacisk jednostronnie przebijający izolację SL9.22. Podczas instalacji na przewodzie izolowanym można wykonać odgałęzienie przewodem gołym lub izolowanym po zdjęciu izolacji z końca przewodu.

TYP	PRZEKRÓJ PRZEW. Al (mm²)		ROZŁĄCZNIK	OGRANICZNIKI		PRĄD In (kA)	OPAK. (szt)
	GŁÓWNY	ODGAŁĘŹNY		NAPIĘCIE Uc (kV)	PRODUCENT		
SE30.150AP-5	16-120	16-95	-	0,50	Apator	5	20
SE30.166AP-5	16-120	16-95	-	0,66	Apator	5	20
SE30.328BZ-5	16-120	16-95	+	0,28	Bezipol	5	20
SE30.350BZ-5	16-120	16-95	+	0,50	Bezipol	5	20
SE30.366AP-5	16-120	16-95	+	0,66	Apator	5	20
SE30.366BZ-5	16-120	16-95	+	0,66	Bezipol	5	20



Ograniczniki serii SE45

Ogranicznik wyposażony jest w zacisk przebijający izolację służący wyłącznie do montażu ogranicznika na przewodach izolowanych. W tym przypadku nie ma możliwości wykonania odgałęzienia z zacisku

TYP	PRZEKRÓJ PRZEWODU Al/Cu (mm²)		ROZŁĄCZNIK	OGRANICZNIKI		PRĄD In (kA)	OPAK. (szt)
	GŁÓWNY	ODGAŁĘŹNY		NAPIĘCIE Uc (kV)	PRODUCENT		
SE45.150AP-5	10-150		-	0,50	Apator	5	20
SE45.166AP-5	10-150		-	0,66	Apator	5	20
SE45.328AP-5	10-150		+	0,28	Apator	5	20
SE45.328BZ-5	10-150		+	0,28	Bezipol	5	20
SE45.350BZ-5	10-150		+	0,50	Bezipol	5	20
SE45.366BZ-5	10-150		+	0,66	Bezipol	5	20



Ograniczniki serii SE46

Zastosowano zacisk dwustronnie przebijający izolację SE46. Umożliwia on montaż ogranicznika na przewodzie izolowanym i jednocześnie wykonanie odgałęzienia przewodem izolowanym.

TYP	PRZEKRÓJ PRZEW. (mm²)		ROZŁĄCZNIK	OGRANICZNIKI		PRĄD In (kA)	OPAK. (szt)
	GŁÓWNY I ODGAŁĘŹNY Al/Cu			NAPIĘCIE Uc (kV)	PRODUCENT		
SE46.150AP-5	10-95/1,5-70		-	0,50	Apator	5	20
SE46.166AP-5	10-95/1,5-70		-	0,66	Apator	5	20
SE46.328BZ-5	10-95/1,5-70		+	0,28	Bezipol	5	20
SE46.350BZ-5	10-95/1,5-70		+	0,50	Bezipol	5	20
SE46.366BZ-5	10-95/1,5-70		+	0,66	Bezipol	5	20

