

Zasilacze impulsowe do wbudowania serii HEP-150



Producent	MEAN WELL
Typ zasilacza	impulsowy
Rodzaj zasilacza	modułowy
Montaż	do wbudowania
Liczba wyjść	1
Podłączenie elektryczne	przewody 300mm
Zabezpieczenie	przeciwprzeciążeniowe OPP, przeciwprzepięciowe OVP, przeciwzwarcowe SCP, przegrzanie OTP
Funkcje dodatkowe	PFC aktywne; regulacja prądu i napięcia wyjściowego
Właściwości	znamionowe parametry uzyskiwane przy pełnym obciążeniu
Napięcie zasilania	90...305V AC
Napięcie zasilania	127...431V DC
Temperatura pracy	-55...70°C
Seria producenta	HEP-150
Rodzaj obudowy	994D
Wymiary	Rys. 1.

Symbol	Moc	U _{wyj}	I _{wyj}	Wymiary zewn.	Masa	Sprawność	Zakres napięć wyjściowych
	[W]	[V DC]	[A]	[mm]	[kg]	[%]	[V DC]
HEP-150-12A	150	12	7,5...12,5	228x68x38,8	1,15	91,5	10,8...13,5
HEP-150-15A	150	15	6...10	228x68x38,8	1,15	92	13,5...17
HEP-150-24A	151,2	24	3,8...6,3	228x68x38,8	1,15	93	22...27
HEP-150-36A	151,2	36	2,5...4,2	228x68x38,8	1,15	93,5	33...40
HEP-150-48A	153,6	48	1,92...3,2	228x68x38,8	1,15	94	43...53