

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa LXT® 18V DHP485Z

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 obr./min

Mocna, uniwersalna wiertarko-wkrętarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym, do wiercenia i wkręcania

Wydajna wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym do wkręcania i wiercenia z udarem lub bez, 2 biegowa przekładnia mechaniczna. Maksymalny moment obrotowy 50 / 27 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, konstruktorów i personelu konserwacyjnego. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
Ośłona akumulatora	✓
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	50 / 27 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 7500 / 28 500 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm

CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381866156

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



OPCJONALNY OSPRZĘT

821550-0

Walizka Makpac (2)



837916-4

Wkład do walizki Makpac (2)



D-72877

Zestaw wiertel T.C.T, 5 szt.



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

