




CHM...V

Mufa przelotowa 1-żyłowa ze złączką śrubową

do łączenia kabli 1-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych, do 36 kV

np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y



Zastosowanie

Mufy przelotowe typu CHM...V są zaprojektowane do łączenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych 1-żyłowych, np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y. Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowanych, wytłaczanych lub zdzieralnych) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Zawartość

- Silikonowe elementy sterujące
- Taśma wypełniająco-sterująca
- Grubościenne izolacyjne rury termokurczliwe
- Rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi
- Grubościenne rura termokurczliwa do ochrony zewnętrznej z klejem termotopliwym
- Złączka śrubowa

Specyfikacja

- Zestaw na jedną fazę ze złączką śrubową.

Certyfikaty

- CENELEC HD 629.1

Typ	L [mm]	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnętrznej warstwy półprzewodzącej [mm]	Przekrój nominalny [mm²]				Nr kat.	
			12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV		
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV								
CHM 24kV	400-630 V	750	32,7	630	500-630	400-630		347954
	630-1000 V	750	36,8	800-1000	630-1000	630-1000		308543
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV								
CHM 36kV	400-630 V	750	38,5				400-630	347081
	630-1000 V	750	38,5				630-1000	347118

L - całkowita długość mufy