

Zasilacze do diod LED, seria HBG-A



Producent	MEAN WELL
Typ zasilacza	impulsowy
Zastosowanie	LED
Liczba wyjść	1
Podłączenie elektryczne	przewody 300mm
Zabezpieczenie	przeciwprzeciążeniowe OPP, przeciwprzepięciowe OVP, przeciwzwarcowe SCP, przegrzanie OTP
Funkcje dodatkowe	PFC aktywne; regulacja prądu wyjściowego
Właściwości	znamionowe parametry uzyskiwane przy pełnym obciążeniu
Napięcie zasilania	90...305V AC
Napięcie zasilania	127...431V DC
Klasa szczelności	IP65
Układ aplikacyjny	Rys. 1-1.

Symbol	Temperatura pracy [°C]	Rodzaj zasilacza	Moc [W]	U _{wyj} [V DC]	I _{wyj} [A]	Wymiary zewn. [mm]	Masa [kg]	Sprawność [%]	Seria producenta	Wymiary
HBG-100-24A	-40...60	stałoprądowy	96	14,4...24	2,4...4	Ø130x66,5	1,18	90,5	HBG-100	Rys. 2-1.
HBG-100-36A	-40...60	stałoprądowy	97,2	21,6...36	1,62...2,7	Ø130x66,5	1,18	91	HBG-100	Rys. 2-1.
HBG-100-48A	-40...60	stałoprądowy	96	28,8...48	1,2...2	Ø130x66,5	1,18	91	HBG-100	Rys. 2-1.
HBG-100-60A	-40...60	stałoprądowy	96	36...60	1...1,6	Ø130x66,5	1,18	91,5	HBG-100	Rys. 2-1.
HBG-160-36A	-40...60	stałonapięciowy, stałoprądowy	158,4	36	2,6...4,4	Ø151,68x66,5	1,53	92	HBG-160	Rys. 2-2.
HBG-160-48A	-40...60	stałonapięciowy, stałoprądowy	158,4	48	1,98...3,3	Ø151,68x66,5	1,53	93	HBG-160	Rys. 2-2.
HBG-200-36A	-40...85	stałonapięciowy, stałoprądowy	198	36	3,3...5,5	Ø151,68x66,5	1,53	92	HBG-200	-
HBG-200-48A	-40...85	stałonapięciowy, stałoprądowy	196,8	48	2,46...4,1	Ø151,68x66,5	1,53	93	HBG-200	-
HBG-200-60A	-40...85	stałonapięciowy, stałoprądowy	198	60	1,98...3,3	Ø151,68x66,5	1,53	93,5	HBG-200	-

<u>HBG-240-48A</u>	-40...60	stałonapięciowy, stałoprądowy	240	48	3...5	Ø191,5x69	2,1	93	HBG-240	Rys. 2-3.
<u>HBG-240-60A</u>	-40...60	stałonapięciowy, stałoprądowy	240	60	2,4...4	Ø191,5x69	2,1	93,5	HBG-240	Rys. 2-3.

Zarządzanie opisem produktu: www.parcat.eu