

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa LXT® 18V DHP484Z

18V • 54 Nm • 0 – 2 000 obr./min

Mocna, uniwersalna wiertarko-wkrętarka z udarem do wiercenia i wkręcania

Wydajna wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym do profesjonalnego wkręcania i wiercenia z udarem lub bez, 2 biegowa przekładnia mechaniczna. Maksymalny moment obrotowy 54 / 30 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, konstruktorów i personelu konserwacyjnego. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
Ośłona akumulatora	✓
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	54 / 30 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 7500 / 30 000 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm

EAN 0088381826105

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



452947-8

Uchwyt na bity



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



OPCJONALNY OSPRZĘT

784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



D-72877

Zestaw wiertel T.C.T, 5 szt.



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

