

Złączka 3-torowa ZJUN-3x240 do przewodów 240 mm² 1000V

CECHY I KORZYŚCI



kompaktowe rozmiary



śruby pokryte pastą stykową



montaż tylko do podłoża



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm] 43
Korpus poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince trapez
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²] 35÷240 / 35÷240
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm] 40
Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny) 43

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²] 240
Prąd ciągły Al [A] 380
Prąd ciągły Cu [A] 425
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V] 1000
Wytrzymałość elektryczna [kV] 3

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP20
Klasa palności UL 94 V0
Normy PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Wymiar [mm]
ZJUN-3x240	R34RR-07010022501	szary	130 x 67 x 93 (W x S x G)
ZJUN-3x240/BL	R34RR-07010022601	niebieski	132 x 67 x 93 (W x S x G)
ZJUN-3x240 PE	R34RR-07020002701	żółto-zielony	131 x 67 x 93 (W x S x G)