

Dalmierz laserowy miernik cyfrowy 40m Proline 15174

PROLINE®
NARZĘDZIA Z CHARAKTEREM

Kod produktu: 15174

Dalmierz laserowy. Czas pomiaru 0,5 sek. Dokładność pomiaru $\pm 2\text{mm}$ (max. $\pm 3\text{mm}$) Klasa lasera II. Typ lasera 635nm, $< 1\text{mW}$. Średnica plamki lasera (przy odległości) 6mm na 10m, 30mm na 40m. Funkcja auto wyłączenia 180s. Podświetlenie ekranu. Pamięć 20 pomiarów. Możliwość wyboru 3 punktów początkowych pomiaru, przód, tył, dalmierza lub stopka, w przypadku pomiarów z narożnika.



Dalmierz laserowy 40m Proline 15174

Czas pomiaru 0,5 sek. Dokładność pomiaru $\pm 2\text{mm}$ (max. $\pm 3\text{mm}$) Klasa lasera II. Typ lasera 635nm, $< 1\text{mW}$. Średnica plamki lasera (przy odległości) 6mm na 10m, 30mm na 40m. Funkcja auto wyłączenia 180s. Podświetlenie ekranu. Pamięć 20 pomiarów. Możliwość wyboru 3 punktów początkowych pomiaru, przód, tył, dalmierza lub stopka, w przypadku pomiarów z narożnika. Dostępne rodzaje pomiarów: pomiar pojedynczy, pomiar ciągły, twierdzenie Pitagorasa, obliczenie pola powierzchni i objętości. Pomiar kąta nachylenia płaszczyzny do 90°C. Możliwe dodawanie i odejmowanie pomiarów. Żywotność baterii (typ AAA, 2x1,5V) do 5000 pomiarów. Wymiary i waga: 120mm x 48mm x 24mm 109g. Zakres temperatur przechowywania od -20°C do +65°C, praca od 0°C do +40°C. Pakowane w pudełku z instrukcją i zawieszką. Dalmierz laserowy 15174 marki Proline służy do pomiarów odległości w zakresie od 0,05 do 40m. Idealne narzędzie miernicze spełniające swoje zadanie wszędzie tam, gdzie nie można użyć taśmy mierniczej. Dalmierz posiada funkcję Pitagorasa (bezpośrednia i pośrednia), pomiaru ciągłego, obliczania powierzchni i kubatury, pamięć 20 wyników, zmienny punkt rozpoczęcia pomiaru, zmianę jednostek pomiaru, ciągły pomiar kąta nachylenia podczas pomiarów odległości, odporny ekran, zasilanie 2 baterii typu AAA, wskaźnik stanu baterii. Dalmierz 15174 posiada funkcję podświetlenia ekranu. Urządzenie z laserowym promieniem pomiarowym posiada napięcie zasilania 3V. Zgodność z europejskimi standardami zapewnia deklaracja CE, natomiast jakość produktu gwarantuje 2-letnia gwarancja.

Specyfikacja

Producent	Proline
EAN	5903755151742
Kod produktu	15174
Gwarancja	24 miesiące
Karton	20