

Szczypce systemowe Click&Crimp Elektro**Opatentowany system zaprasowywania końcówek kablowych****Click&Crimp****(nr patentu EP 02 099 736.6, DE 201 00 031.8)**

szczypce z wymiennymi parami wkładek profilowych z błyskawicznym mocowaniem w szczękach na tzw. zatrzask oraz z magazynkiem na 2-kpl wkładek w rękojeściach szczypiec

zawartość kompletu:

szczypce z przekładnią zapadkową i blokadą nastawną	10 6005
wkładki profilowe do izolowanych końcówek kablowych (czerwone, niebieskie, żółte) (0,5-6mm ²)	10 6010
wkładki profilowe do tulejek izolowanych i nieizolowanych (0,5 – 10 mm ²)	10 6012
wkładki profilowe do nieizolowanych końcówek kablowych (0,5 – 10 mm ²)	10 6011

komplet	10 6000
---------	---------

Szczypce z przekładnią

1	10 6005
---	---------

Wkładki wymienne do praski Click&Crimp

do izolowanych końcówek kablowych (czerwony, niebieski, żółty) (0,5-6,mm ²)	1 para	10 6010
---	--------	---------

do tulejek izolowanych i nieizolowanych 0,5 – 10 mm ²	1 para	10 6012
--	--------	---------

do tulejek izolowanych i nieizolowanych 16-35 mm ²	1 para	10 6014
---	--------	---------

do nieizolowanych końcówek kablowych 0,5-10 mm ²	1 para	10 6011
---	--------	---------

do końcówek wtykowych płaskich 0,5 – 6 mm ²	1 para	10 6013
--	--------	---------

do BNC/TNC RG 58, RG 59, RG 62 AU, RG 174 (1,73 mm/0,068" – 4,75 mm/0,187" – 5,41 mm/0,213" – 6,48/0,255")	1 para	10 6015
---	--------	---------

do nieekranowanych wtyków 6-biegunowych (Western) RJ 11 (6P4C) i RJ 12 (6P6C), typ STEWART STAMPING, AMP	1 para	10 6016
---	--------	---------

do nieekranowanych wtyków 8-biegunowych (Western) RJ 45 (8P8C), typ STEWART STAMPING, AMP	1 para	10 6017
--	--------	---------

do ekranowanych wtyków 8-biegunowych (Western) RJ 45 (8P8C) CAT 6 typ HIROSE TM 11/21	1 para	10 6018
--	--------	---------

do ekranowanych wtyków 8-biegunowych (Western) RJ 45 (8P8C), CAT 5, typ CIMCO	1 para	10 6019
--	--------	---------

do końcówek MC 3 2,5 - 6 mm ² stosowanych w systemach fotowoltaicznych	1 para	10 6027
--	--------	---------

do końcówek MC 4 2,5 - 6 mm ² stosowanych w systemach fotowoltaicznych	1 para	10 6028
--	--------	---------

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych izolowanych**i nieizolowanych z przełożeniem dźwigniowym i urządzeniem blokującym****Praska**

0,5 - 16	226	1	10 6120
----------	-----	---	---------

Praska czołowa - FLEXI-CRIMP

0,14 - 6	210	1	10 1940
----------	-----	---	---------

Praska z automatycznym ustawianiem wybranego przekroju

0,08 - 10	180	1	10 1925
-----------	-----	---	---------

click'n'crimp®



NOWOŚĆ



PRASKI RĘCZNE

wykonanie

wielkość/mm

il. szt. w opak.

nr zamów.

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych izolowanych i nieizolowanych z przełożeniem dźwigniowym i urządzeniem blokującym

Praska

6 - 16		210	1	10 1946
16 - 25 - 35		240	1	10 6140
25 i 50		240	1	10 6142



Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych izolowanych, nieizolowanych i podwójnych

Praska

0,25 - 2,5		150	1	10 1911
0,5 - 2,5		150	1	10 1906
1,5 - 6		150	1	10 1907



Praska do zaciskania końcówek tulejkowych oraz nieizolowanych końcówek kablowych

0,5 - 16		230	1	10 1904
10 - 35		230	1	10 1905



Szczypce do zaciskania izolowanych i nieizolowanych końcówek kablowych

Praska z obcinakiem i możliwością odizolowywania w zakresie 0,5-6 mm²

0,5 - 6		220	1	10 1892
---------	---	-----	---	---------



Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych, z przełożeniem dźwigniowym i urządzeniem blokującym – zaprasowanie podwójne

Praska

0,5 - 6		220	1	10 6144
0,5 - 6		225	1	10 1916



Praska z obcinakiem i możliwością odizolowywania w zakresie 0,5-6 mm²

0,5 - 6		215	1	10 1900
---------	---	-----	---	---------



wykonanie

wielkość/mm

il. szt. w opak.

nr zamów.

cimco

przekrój mm² forma zaprasowania wielkość/mm il. szt. w opak. nr zamów.

Szczypce systemowe

z przełożeniem dźwigniowym i urządzeniem blokującym zapewniającym powtarzalność zacisku, wkładki profilowe wymienne, montowane na śruby

przekrój mm ²	forma zaprasowania	wielkość/mm	il. szt. w opak.	nr zamów.
220			1	10 6112

Do końcówek kablowych izolowanych (czerwone, niebieskie, żółte 0,5-6 mm²)

Praska w komplecie	220	1	10 6144
--------------------	-----	---	---------

Wkładki profilowe wymienne symetr.		1 para	10 2004
------------------------------------	---	--------	---------

Wkładki profilowe wymienne asymetr.		1 para	10 2008
-------------------------------------	--	--------	---------

Do nieizolowanych końcówek kablowych DIN: 1-2,5-6-10mm², AWG:8-10/12-14/16-18/20

Praska w komplecie	220	1	10 6134
--------------------	-----	---	---------

Wkładki profilowe wymienne		1 para	10 2003
----------------------------	---	--------	---------

Do końcówek wtykowych płaskich DIN: 0,5-1-1,5-2,5-4-6 mm² AWG :10/12-14/16-18/20

Praska w komplecie	220	1	10 6136
--------------------	-----	---	---------

Praski profilowe wymienne		1 para	10 2002
---------------------------	---	--------	---------

Do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN: 0,5-0,75-1,5-2,5-4-6-10-16 mm²

AWG:6-8-10-12-14-16-18-20-22

Praska w komplecie	220	1	10 6120
--------------------	-----	---	---------

Wkładki profilowe wymienne		1 para	10 2001
----------------------------	---	--------	---------

Do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN: 16-25-35 mm²

Praska w komplecie	220	1	10 6140
--------------------	-----	---	---------

Wkładki profilowe wymienne		1 para	10 2006
----------------------------	---	--------	---------

Do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN: 25 i 50 mm²

Praska w komplecie	220	1	10 6142
--------------------	-----	---	---------

Wkładki profilowe wymienne		1 para	10 2007
----------------------------	---	--------	---------

Do ekranowanych wtyków 8-biegunowych RJ 45 CAT.5 (8P8C) typ CIMCO

Praska w komplecie	220	1	10 6201
--------------------	-----	---	---------

Wkładki profilowe wymienne		1 para	10 6217
----------------------------	--	--------	---------

Do ekranowanych wtyków 8-biegunowych RJ 45 CAT.5 (8P8C) typ HIROSE

Praska w komplecie	220	1	10 6202
--------------------	-----	---	---------

Wkładki profilowe wymienne		1 para	10 6215
----------------------------	--	--------	---------

Do ekranowanych wtyków 8-biegunowych RJ 45 CAT.5 (8P8C) typ Steward Stamping

Praska w komplecie	220	1	10 6203
--------------------	-----	---	---------

Wkładki profilowe wymienne		1 para	10 6216
----------------------------	--	--------	---------

Do BNC-/TNC RG 58, RG 59, RG 62

Praska w komplecie	220	1	10 6138
--------------------	-----	---	---------

Wkładki profilowe wymienne		1 para	10 6218
----------------------------	--	--------	---------

Do wtyków światłowodowych typu: S.C.-/AMP-SMA-/FC-/PC

Praska w komplecie	220	1	10 6156
--------------------	-----	---	---------

Wkładki profilowe wymienne		1 para	10 6213
----------------------------	--	--------	---------

Do wtyków światłowodowych typu: 3M-ST,AT&T-ST,AMP-SMA

Praska w komplecie	220	1	10 6158
--------------------	-----	---	---------

Wkładki profilowe wymienne		1 para	10 6214
----------------------------	--	--------	---------

wkładki profilowe wymienne, do nieekranowanych wtyków / Western

6-biegunowych, RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C)		1 para	10 6211
---	--	--------	---------

8-biegunowych, RJ 45 (8P8C)		1 para	10 6212
-----------------------------	--	--------	---------



przekrój mm² forma zaprasowania wielkość/mm il. szt. w opak. nr zamów.

Szczypce zaciskowe

do wtyków połączeń światłowodowych, z zapadkową przekładnią dźwigniową i nastawnym ogranicznikiem stałej siły zacisku

zaprasowanie okrągłe (np. do SC/AMP-SMA/FC/PC)

1,07mm (0.042")-1,72mm (0.068")- 3,38mm (0.133")- 4,11mm (0.162")- 4,95mm (0.195")	1	10 6156
--	---	---------

zaprasowanie sześciokątne (np. do 3M-ST-/ATXT-ST/SMA)

1,07mm (0.042")-1,72mm (0.068")- 3,84mm (0.151")- 4,52mm (0.178")- 5,41mm (0.213")	1	10 6158
--	---	---------

Szczypce zaciskowe typu WESTERN

do nieekranowanych wtyków modularnych 4-o, 6-cio i 8-mio biegunowych

z zapadkową przekładnią dźwigniową i nastawnym ogranicznikiem stałej siły zacisku, z wbudowanym mechanizmem do odizolowania i obcinania przewodu

do wtyku RJ 10(4P2C und 4P4C), RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C), RJ 45 (8P8C)

1	10 6200
---	---------

Szczypce zaciskowe

do ekranowanych wtyków modularnych 8-mio biegunowych

z zapadkową przekładnią dźwigniową i nastawnym ogranicznikiem stałej siły zacisku, przewód i ekran zaprasowywane są w jednej czynności

do wtyku RJ 45 CAT.5 (8P8C)

HIROSE	1	10 6202
--------	---	---------

TELEGÄRTNER	1	10 6201
-------------	---	---------

STEWART STAMPING	1	10 6203
------------------	---	---------

Szczypce do zaciskania wtyczek BNC/TNC

RG 58, RG 59, RG 62

1,72mm (0.068")- 4,75mm (0.187")- 5,41mm (0.213")	1	10 6138
---	---	---------

Szczypce zaciskowe do łączenia kabli

z wtykami komputerowymi i telekomunikacyjnymi

z siedmioma wymiennymi parami wkładek profilowych, obejmujących jak dotąd wszystkie stosowane połączenia kabli miedzianych i światłowodowych.

Komplet składa się:

- z korpusu szczypiec zaciskowych, wyposażonych w przekładnię zapadkową oraz nastawną blokadę zapewniającą powtarzalność zacisku,
- z siedmiu par wkładek profilowych do:
 - nieekranowanych wtyków modularnych (Westernstecker) 8-miobiegunowych RJ 45 (8P8C)
 - ekranowanych wtyków modularnych, 8-miobiegunowych, RJ 45 CAT.5 (8P8C), typ HIROSE
 - jak wyżej, typ STAMPING
 - nieekranowanych wtyków modularnych (Westernstecker) 6-cio biegunowych RJ 11 (6P6C) RJ 12 (6P6C)
 - BNC/TNC – wtyków koncentrycznych RG 58, RG 59, RG 62
 - wtyków światłowodowych zaciskanych na okrągło, np. do: SC/AMP-SMA/FC/PC
 - wtyków światłowodowych zaciskanych na sześciokąt, np.: 3M-ST, AT&T-ST, AMP-SMA
- z wkręta krzyżakowego typu Philips PH-1
- z estetycznej kasety z tworzywa sztucznego

1	10 6210
---	---------

Szczypce zaciskowe

do nieekranowanych wtyków modularnych typu WESTERN-ECONOMY,

z wbudowanym mechanizmem do odizolowania i odcinania przewodu

do wtyku RJ 10 (4P4C) i RJ 14 (4P2C)	1	10 6116
--------------------------------------	---	---------

do wtyku RJ 11(6P4C) i RJ 12 (6P6C)	1	10 6117
-------------------------------------	---	---------

do wtyku RJ 45 (8P8C)	1	10 6118
-----------------------	---	---------

przekrój mm² forma zaprasowania wielkość/mm il. szt. w opak. nr zamów.

Szczypce do zaciskania końcówek wtykowych płaskich (2,8 - 4,8 - 6,3 mm)

Praska z obcinakiem i możliwością odizolowywania w zakresie 0,75-6 mm²

0,5 - 6		225	1	10 1896
---------	---	-----	---	---------

Praska z przełożeniem dźwigniowym i urządzeniem blokującym

0,5 - 6		200	1	10 6136
---------	---	-----	---	---------

Szczypce do zaciskania nieizolowanych końcówek kablowych

Praska z przełożeniem dźwigniowym i urządzeniem blokującym

1,5 - 2,5 6-10		200	1	10 6134
----------------	---	-----	---	---------

Praska

0,5 - 16		325	1	10 1909
10 - 35		125	1	10 6146

Szczypce do zaciskania końcówek rurkowych i złączy kablowych standardowych

Praska z przełożeniem dźwigniowym i urządzeniem blokującym

0,75 - 16		325	1	10 1902
-----------	---	-----	---	---------

Szczypce do zaciskania końcówek rurkowych i złączy kablowych

Praska z wbudowanymi obrotowymi krążkami profilowymi

6 - 50		600	1	10 1870
50 - 120		970	1	10 1872
120 - 240		975	1	10 1874
6 - 50		390	1	10 1882
10 - 120		650	1	10 1880
16 - 95		530	1	10 1884
25 - 150		650	1	10 1885

Szczypce do zaciskania końcówek rurkowych i złączy kablowych DIN 46235/46267

Praska z wbudowanymi obrotowymi krążkami profilowymi

6 - 50		390	1	10 1883
16 - 95		650	1	10 1886
25 - 150		650	1	10 1888



przekrój mm² forma zaprasowania wielkość/mm il. szt. w opak. nr zamów.