

Falownik trójfazowy Z technologią współpracy (synergy)

SE50K / SE55K / SE82.8K

FALOWNIKI



Specjalnie zaprojektowane do pracy z optymalizatorami mocy

- Łatwa instalacja w dwie osoby - każdą jednostkę montuje się osobno i każda z nich jest wyposażona w przewody umożliwiające proste wzajemne połączenie
- Równowaga systemu i zmniejszenie nakładów pracy w porównaniu do systemów z większą liczbą mniejszych falowników łańcuchowych
- Niezależna eksploatacja każdej jednostki umożliwia zwiększenie dostępności systemu i ułatwia serwisowanie
- Oszczędność miejsca: montaż do szyny/uchwyty ściennego lub montaż poziomy pod modułami (nachylenie 10°)
- Zintegrowany system monitorowania za pomocą Ethernetu lub telefonii komórkowej GSM
- Falownik o stałym napięciu zapewniający większą wydajność (98.3%) i możliwość łączenia w dłuższe łańcuchy
- Zintegrowany moduł połączeniowy z opcjonalnym zintegrowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa DC - eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych izolatorów prądu stałego
- Zintegrowana ochrona przepięciowa RS485 dla lepszej ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi

Falownik trójfazowy Z technologią współpracy (synergy)

SE50K / SE55K / SE82.8K

SE50K ⁽¹⁾					SE55K		SE82.8K	
WYJŚCIE								
Moc znamionowa prądu przemiennego AC	50000 ⁽²⁾		55200		82800		VA	
Maksymalna moc prądu przemiennego AC	50000 ⁽²⁾		55200		82800		VA	
Napięcie wyjściowe AC – Faza do fazy / Faza do przewodu zerowego (napięcie znamionowe)	380 / 220 ; 400 / 230						Vac	
Napięcie wyjściowe AC – Faza do fazy; faza do przewodu zerowego	304 - 437 / 176 - 253 ; 320 - 460 /184 - 264.5						Vac	
Częstotliwość AC	50/60 ± 5						Hz	
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę) @Vac,nom	76		80		120		A	
Obsługiwana sieć – trójfazowa	3 / N / PE (uziemia punkt zerowym instalacja w układzie gwiazdowym z przewodem zerowym)							
Maksymalny prąd szczytkowy	250 na jednostkę ⁽³⁾							
System monitorowania instalacji, ochrona przed wyspowym trybem pracy, programowalny współczynnik mocy, programowalne wartości progowe w zależności od kraju	Tak							
WEJŚCIE								
Maksymalna moc DC (moduł STC), falownik / jednostka	67500 / 33750		75520 / 37260		111750 / 37250		W	
Beztransformatrowe, nieuziemiene	Tak							
Maksymalne napięcie wejściowe	1000							
Znamionowe napięcie wejściowe DC	750							
Maksymalny prąd wejściowy	2 x 37		2 x 40		3 x 40		Adc	
Zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości	Tak							
Detekcja zwarc doziemnych	Czułość 350kΩ na jednostkę ⁽⁴⁾							
Maksymalna sprawność falownika	98,3							
Sprawność europejska ważona	98							
Zużycie energii nocą	< 12							
POZOSTAŁE FUNKCJE								
Obsługiwane systemy łączności Interfejsy ⁽⁵⁾	RS485, Ethernet, wtyczka GSM (opcjonalnie)							
Ochrona przepięciowa RS485	Zintegrowana							
Oslony kablowe	Zamawiane oddzielnie z numerem części: DCD-SGY-COVER-LP (dla SE50K i SE55K) DCD-SGY-COVER-HP (dla SE82,8K) ; Wymiary (wys. x szer. x głęb.) - 314,3 x 343,7 x 134,5 mm							
JEDNOSTKA POŁĄCZENIOWA								
Rozłącznik DC (opcjonalnie)	1000V / 2 x 40A				1000V / 3 x 40A			
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI								
Bezpieczeństwo	IEC-62109, AS3100							
Normy przyłącza do sieci ⁽⁶⁾	VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW							
Emisje	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12							
RoHS	Tak							
SPECYFIKACJE INSTALACYJNE								
Liczba jednostek	2				3			
Przewód wychodzący AC	Dławnica kablowa - średnica 22-32; Dławica PE - średnica 10-16				Dławnica kablowa - średnica 30-38; Dławica PE - średnica 10-16		mm	
Wejście DC ⁽⁷⁾	6 łańcuchów, 4-10mm² przewód DC, zewn. średnica dławicy 5-10mm / 3 pary MC4 na jednostkę				9 łańcuchów, 4-10mm² przewód DC, zewn. średnica dławicy 5-10mm / 3 pary MC4 na jednostkę			
Przewód wychodzący AC	Aluminium lub miedź; L, N: do 70, PE: do 35				Aluminium lub miedź; L, N: do 95, PE: do 50		mm²	
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	Jednostka pierwotna: 940 x 315 x 260; Jednostka wtórna: 540 x 315 x 260							
Masa	Jednostka pierwotna: 48; Jednostka wtórna: 45							
Zakres temperatury eksploatacji	-40 - +60 ⁽⁸⁾							
Chłodzenie	Wentylator (wymienny)							
Emisja hałasu	< 60							
Stopień ochrony	IP65 –zewnętrznie lub wewnętrznie							
Montaż do uchwytu (uchwyt w zestawie)								

⁽¹⁾ Dostępne w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Polsce i w Izraelu

⁽²⁾ 49990 w Wielkiej Brytanii

⁽³⁾ Jeżeli wymagany jest zewnętrzny wyłącznik różnicowo-prądowy, jego wartość wyzwolenia musi wynosić ≥ 300mA na jednostkę (≥ 600mA dla SE50K/SE55K; ≥ 900mA dla SE82.8K)

⁽⁴⁾ O ile zezwalają na to lokalne przepisy

⁽⁵⁾ Należy odnieść się do karty charakterystyki → Specyfikacja dla dodatkowych opcji komunikacyjnych w kategorii komunikacja w sekcji do pobrania na stronie internetowej: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

⁽⁶⁾ Wszystkie certyfikaty są dostępne w sekcji pobierania na stronie internetowej: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

⁽⁷⁾ Typ wejścia DC, MC4 lub dławiki kablowe, a także rozłącznik DC, zależ od zamówionego numeru części. Falownik z dławicami oraz z wyłącznikiem DC P/N: SExxK-xx0P0BNG4, Falownik z dławicami oraz bez wyłącznika DC P/N: SExxK-xx0P0BNA4, Falowniki z MC4 oraz z wyłącznikiem DC P/N: SExxK-xx0P0BNU4, Falowniki z MC4 oraz bez wyłącznika DC P/N: SExxK-xx0P0BNU4

⁽⁸⁾ Informacje o ograniczaniu mocy można znaleźć na stronie: <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf>