

KNIPEX Cobra®

Szczypce do rur nowej generacji
DIN ISO 8976

87
0

- > Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- > Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojści
- > Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- > Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- > Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- > Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu
- > Kształt rękojści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

87 02 250 / 87 02 250 T* / 87 05 250

Wąskie rękojści z wielokomponentowymi nasadkami, dwukolorowe, bez kołnierza, zapewniające lepsze trzymanie i łatwiejszy transport

87 02 180 / 87 02 250 / 87 02 300 T*

Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem

Cobra®



87 01 125



87 01 150



87 01 180



87 01 250



87 01 300



87 02 250



87 02 250 T



87 03 250




87 05 250



Precyzyjna regulacja za pomocą przycisku: szybko i wygodnie



Szybka i pewna regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie

**KNIPEX Cobra® – szczypce do rur nowej generacji.**

Nigdy więcej czasochłonnego dopasowywania rozwarcia szczęk do odpowiedniego rozmiaru. Wystarczy tylko umieścić górną szczękę na chwytanym przedmiocie, nacisnąć przycisk i przyciągnąć dolną szczękę. To takie proste!




Szczęki z zębami ustawionymi przeciwnie do kierunku obrotu powodują samoczynne zaciskanie się narzędzia i zapobiegają ześlizgiwaniu się z chwytanego przedmiotu.



Mini-Cobra®

W pełni funkcjonalne narzędzie w formie kieszonkowym.
Zakres pracy do Ø 27 mm



Rozmiar rzeczywisty

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Ø Cal	Ø mm	mm	Pozycje regulacji	g
87 01 125	069935	125		fosforanowane, szare	polerowana	z antypoślizgowego tworzywa sztucznego	1	27	27	13	85
87 01 150	060116	150					1 1/4	32	30	11	145
87 01 180	022015	180					1 1/2	42	36	18	170
87 01 250	022022	250					2	50	46	25	335
87 01 300	034087	300					2 3/4	70	60	30	530
87 02 180	042396	180		fosforanowane, szare	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	1 1/2	42	36	18	196
87 02 180 T	080145	180				z wielokomponentowymi nasadkami i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym	1 1/2	42	36	18	200
87 02 250	040316	250				z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami	2	50	46	25	366
87 02 250 T	080152	250				z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym	2	50	46	25	370
87 02 300	029144	300				z wielokomponentowymi nasadkami	2 3/4	70	60	30	580
87 02 300 T	080169	300				z wielokomponentowymi nasadkami i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym	2 3/4	70	60	30	584
87 03 125	073949	125		chromowane		z antypoślizgowego tworzywa sztucznego	1	25	27	13	85
87 03 180	005667	180					1 1/2	42	36	18	175
87 03 250	043805	250					2	50	46	25	314
87 03 300	041382	300					2 3/4	70	60	30	530
87 05 250	005681	250		chromowane		z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami	2	50	46	25	355
87 05 300	014126	300				z wielokomponentowymi nasadkami	2 3/4	70	60	30	579

* Pozostałe narzędzia z zaczepem zabezpieczającym znajdują Państwo od strony 254