

Akum. klucz udarowy LXT®

DTW190Z

18V • M8 – M16 • 190 Nm • 0 – 2300 obr./min

Poręczny klucz udarowy, idealny do śrub samochodowych

Kompaktowy klucz udarowy do śrub standardowych M8 - M16. Zapewniający doskonałą manewrowalność, oferujący maksymalny moment obrotowy 190 Nm. Idealny do śrub samochodowych. Wyposażony w diodę LED oświetlającą obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. Dostarczany bez walizki, akumulatora i ładowarki



18V

LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
Ośłona akumulatora	✓
Maks. moment obrotowy	190 Nm
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2300 min ⁻¹

Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 3000 min ⁻¹
---------------------------------	----------------------------

Napęd kwadratowy	1/2 "
Zakres dokręcania śruby standardowej	M8 - M16
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M8 - M12
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji (3 osie), śruba mocująca	8,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 1,4 - 1,8 kg

CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
- Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Zastosowany hamulec elektryczny, dla większego bezpieczeństwa operatora

EAN 0088381811996

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

OPCJONALNY OSPRZĘT

134874-8

Przedłużka, 1/2", 100 mm



134877-2

Złącze uniwersalne 84 mm



821550-0

Walizka Makpac (2)



837670-0

Wkład do walizki Makpac (2)



B-54651

Adapter do nasadek 3/8"



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

