

Opalarka 1 600 W, 300 / 500 l/min, 350 / 500 °C

HG5030K

1 600 W • 300 / 500 l/min • 350 /
500 °C

**Opalarka z dwustopniową regulacją temperatury
strumienia i przepływu powietrza**

Prosta 1 600 W opalarka do wymagających i
zarazem szerokiej gamy zastosowań takich jak:
suszenia, rozmrażania, usuwania starego lakieru,
nakładania oklein krawędziowych, obkurczania osłon
termokurczliwych, usuwania farby, usuwania
naklejek i różnych powłok itd. Posiada 2-stopniową
regulację temperatury i przepływu powietrza



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maks. moc znamionowa	1600 W
Maks. przepływ powietrza	300 / 500 L/min
Temperatura	350 - 500 °
Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa	✓
Waga bez kabla (EPTA)	0,56 kg
Wymiary (D x S x W)	233 x 80 x 208 mm
Przewód zasilający	2,0 m

EAN 0088381857321

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

PR00000028

Dysza ochronna do szkła, 45 mm



PR00000029

Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030

Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031

Dysza redukcyjna, 20 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

PR00000029

Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030

Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031

Dysza redukcyjna, 20 mm



PR00000032

Dysza do zgrzewania na zakładkę, 24



PR00000033

Dysza reflektorowa, 5 mm



PR00000034

Dysza spawalnicza, 65 mm



PR00000035

Rolka dociskowa



PR00000036

Pręty spawalnicze, ABS, 5 x 230 mm,



PR00000037

Pręt spawalniczy, HDPE, 10 szt.



PR00000038

Pręt spawalniczy, PP, 10 szt.



PR00000039

Dysza do szybkiego spawania



PR00000041

Zestaw skrobaków



PR00000042

Skrobak kątowy



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

