

Opalarka LXT®

DHG181ZK

18V • 150 – 550 °C • 120 – 200 l/min

Akumulatorowa opalarka zasilana akumulatorem Li-Ion 18 V

Urządzenie umożliwia regulację temperatury powietrza za pomocą pokrętki nastawczego (6 stopni), zaś przepływ powietrza regulowany jest przy pomocy przełącznika ślizgowego (2 tryby). Dostarczana w walizce, bez akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Ośłona akumulatora	✓
Maks. przepływ powietrza	120 - 200 L/min
Temperatura	150 - 550 °
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)	0,99 - 1,3 kg
Wymiary (D x S x W)	174 x 79 x 208 - 255 mm

CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Kompatybilny z różnymi akcesoriami do dysz w celu zwiększenia wszechstronności
- Gumowany miękki uchwyt zapewnia większy komfort podczas pracy
- Przełącznik spustowy z funkcją blokady
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja

EAN 0088381760386

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

PR00000028

Dysza ochronna do szkła, 45 mm



PR00000029

Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030

Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031

Dysza redukcyjna, 20 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

PR00000028

Dysza ochronna do szkła, 45 mm



PR00000029

Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030

Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031

Dysza redukcyjna, 20 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

