

Dmuchawa akumulatorowa LXT®, 18V

DUB184Z

18V • 52,1 m/s • 13,0 m³/min

Wydajna dmuchawa do wymagających zadań

Wszechstronna, cicha i wydajna dmuchawa, idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej. Wyposażona w silnik bezszczotkowy, zapewniająca max. przepływ powietrza 52,1 m / s i wydajność do 13,0 m³/min przy pełnej prędkości. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
Ochrona akumulatora	✓
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 18 000 min ⁻¹
Maks. prędkość wydmuchu powietrza	52,1 m/s
Siła wydmuchu	10,9 N
Maks. natężenie przepływu powietrza	0 - 13,0 m³/min
Pasek na ramię	✓
Poziom mocy akustycznej	93,3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	86,6 dB(A)
Współczynnik hałasu	2,7 dB(A)
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s²
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)	2,5 - 3,0 kg
Wymiary (D x S x W)	825 x 160 x 285

EAN 0088381887670

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

166094-6

Pasek na ramię



183P97-1

Rura przedłużająca



183P98-9

Dysza płaska



197888-8

Przedłużka dyszy



197889-6

Dysza płaska



456958-5

Dysza płaska



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

166094-6

Pasek na ramię



183P97-1

Rura przedłużająca



183P98-9

Dysza płaska



197888-8

Przedłużka dyszy



197889-6

Dysza płaska



456958-5

Dysza płaska



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

