

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Spacial Obudowa stojąca SM drzwi pełne z płytą montażową 2000x 800x 500mm

NSYSM20850P

### Parametry podstawowe

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                                                                                                                      |
| Nazwa produktu                | Spacial SM                                                                                                                                   |
| Typ produktu lub komponentu   | Obudowa kompaktowa                                                                                                                           |
| Application                   | Wielozadaniowy                                                                                                                               |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Stojący                                                                                                                                      |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 korpus<br>1 płyta dławika kablowego<br>1 system blokujący z uchwytem: drzwi<br>4 wspornik płyty montażowej<br>1 płyta montażowa<br>1 drzwi |
| Części wymiowalne             | Drzwi Wkrętami zawias<br>Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej<br>Kątownik płyty montażowej Wkrętami                            |
| Wysokość obudowy              | 2000 mm                                                                                                                                      |
| Nominalna szerokość obudowy   | 800 mm                                                                                                                                       |
| Nominalna głębokość obudowy   | 500 mm                                                                                                                                       |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba drzwi            | Przód: 1 drzwi                                                                                                                       |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                                                                                          |
| Typ drzwi               | Pełna                                                                                                                                |
| Typ blokady             | 4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa                                                                                   |
| Typ korpusu             | Korpus jednoczęściowy z zespawany panel boczny<br>Formowanie przedniej części, sztywne ramię ze spawanymi rogami                     |
| Opis płyty montażowej   | Pełna                                                                                                                                |
| Rodzaj płyty dławnic    | Standard                                                                                                                             |
| Wprowadzenie kablowe    | 1 wlot                                                                                                                               |
| Materiał                | Płyta montażowa: stal galwanizowana<br>Korpus: blacha stalowa<br>Drzwi: blacha stalowa<br>Zawias: zamak (stop metalu na bazie cynku) |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy                                                                                                       |
| Kolor                   | Obudowa: szary (RAL 7035)<br>Uchwyt: czarny (RAL 9005)                                                                               |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                                                                                |

|               |        |
|---------------|--------|
| Masa produktu | 140 kg |
|---------------|--------|

## Środowisko pracy

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Normy                | IEC 62208                |
| Certyfikaty produktu | BV<br>UL<br>DNV          |
| Stopień ochrony IK   | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień ochrony IP   | IP55 zgodnie z IEC 60529 |

## Jednostka opakowania

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 140 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1    | 213 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 84,5 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 59 cm   |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|