

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Obudowa wisząca PLM ABS, Poliwęglan z drzwiami transparentnymi IP66 310x215x160 mm

NSYPLM32TG

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLM
Skrócona nazwa urządzenia	PLM
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Nominal height	310 mm
Nominal width	215 mm
Nominal depth	160 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi 1 zamek
Typ drzwi	Przezroczyste
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy

Parametry uzupełniające

Liczba blokad	1
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Dostępność do działań	Przód
Części wyjmowalne	Drzwi zawiasami
Materiał	Drzwi: poliwęglan Korpus: ABS + PC
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	NEMA klasyfikacja 13 NEMA klasyfikacja 4X IEC 62208
Certyfikaty produktu	UL
Klasa ochrony	Klasa II

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,48 kg
Wysokość dla opakowania 1	22 cm
Szerokość dla opakowania 1	18 cm
Długość dla opakowania 1	32 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,48 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	23 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	31 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------