

Akum. smarownica LXT® 18V

DGP180Z

18V • 410 ml • 69 Mpa

Poręczna smarownica do smarowania

Praktyczna smarownica idealna do smarowania w warsztatach, rolnictwie i ciężkich maszynach. Pojemność wynosi 475 ml, a narzędzie zapewnia ciśnienie 69 Mpa. Lekki i kompaktowy rozmiar sprawia, że narzędzie jest przyjemne w użyciu. Narzędzie wyposażone jest w wąż o długości 1,2 metra. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
Ochrona akumulatora	✓
Maks. ciśnienie	690 bar
Długość węża	1,2 m
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Współczynnik wibracji K_h	$1,5 \text{ m/s}^2$
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)	4,8 - 5,1 kg
Wymiary (D x S x W)	449 x 114 x 245 mm
Maks. przepływ powietrza	145 / 290 ml/min

CECHY PRODUKTU

- Tryb automatycznego przełączania w celu zwiększenia funkcjonalności
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Przycisk blokady do pracy ciągłej dla wygody użytkownika, podczas dłuższego czasu pracy

EAN 0088381886819

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

166094-6

Pasek na ramię



191A79-9

Przewód giętki z adapterem 120 cm



191B12-7

Zbiornik typu A



OPCJONALNY OSPRZĘT

166094-6

Pasek na ramię



191A76-5

Adapter blokujący do tuby



191A77-3

Adapter kątowy tuby



191A78-1

Adapter



191A79-9

Przewód giętki z adapterem 120 cm



191A80-4

Przewód giętki z adapterem 60 cm



191B12-7

Zbiornik typu A



191F23-6

Zbiornik typu C



191F24-4

Wkład do tuby typu A



191F27-8

Wkład do tuby typu C



821840-1

Walizka z tworzywa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

