

(H)05V-K, (H)07V-K

przewody jednożyłowe w izolacji PVC, linki giętkie zgodne z VDE



			Numer katalogowy			
Przekrój mm²	średnica zewn. min.-max w mm	Waga Cu kg/km				
			czerwono-biały	niebiesko-biały	brązowo-biały	ciemnoniebiesko-biały
 Dwukolorowy przewód jednożyłowy w izolacji PVC w pudełku						
H05 V-K/mm						
0,5	2,1-2,5	4,8	29370	29375	29380	29394
0,75	2,2-2,7	7,2	29371	29376	29381	29395
1	2,4-2,8	9,6	29372	29377	29382	29396
(H)07 V-K**/mm						
1,5	2,8-3,4	14,4	29373	29378	29383	29397
2,5	3,4-4,1	24,0	29374	29379	29384	29398
4	3,9-4,8	38,0	29385	29386	29387	29399
6	4,4-5,3	58,0	29388	29389	29390	29527
10	5,7-6,8	96,0	29391	29392	29393	29528
 Dwukolorowy przewód jednożyłowy w izolacji PVC na szpuli						
H05 V-K/mm						
0,5	2,1 - 2,5	4,8	29745	29746	29747	29748
0,75	2,2 - 2,7	7,2	29749	29750	29751	29752
1	2,4 - 2,8	9,6	29753	29754	29755	29756
(H)07 V-K**/mm						
1,5	2,8 - 3,4	14,4	29757	29758	29759	29760
2,5	3,4 - 4,1	24,0	29761	29762	29763	29764
4	3,9 - 4,8	38,0	29765	29766	29767	29768
6	4,4 - 5,3	58,0	29769	29770	29771	29772
10	5,7 - 6,8	96,0	29773	29774	29775	29776
 Dwukolorowy przewód jednożyłowy w izolacji PVC w beczce						
H05 V-K/mm						
0,5	2,1 - 2,5	4,8	28948	28949	28950	28951
0,75	2,2 - 2,7	7,2	28952	28953	28954	28955
1	2,4 - 2,8	9,6	28956	28957	28958	28959
(H)07 V-K**/mm						
1,5	2,8 - 3,4	14,4	28960	28961	28962	28963
2,5	3,4 - 4,1	24,0	28964	28965	28966	28967
4	3,9 - 4,8	38,0	28968	28969	28970	28971
6	4,4 - 5,3	58,0	28972	28973	28974	28975
10	5,7 - 6,8	96,0	28976	28977	28978	28979

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.