



Mufy kablowe telekomunikacyjne – typu RTJ 500

Przeznaczenie: System połączeń dla telekomunikacyjnych sieci kablowych nie utrzymywanych pod ciśnieniem. Stosowane do łączenia kabli telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych i sterowniczych o izolacji polimerowej oraz gumowej, jako mufy przelotowe i rozgałęźne, z wykorzystaniem dowolnych złączek.

Kategoria: Mufy telekomunikacyjne

Opis

Zastosowanie do kabli typu m.in.: XzTKMXpw, XzTKMXpwn, XzTKMXpwFtl(x)/(y), NTKMXFtlN, NTKMXpFtlN, XTKMXpwn, TKMXn, TKSy, YTKSy, YnTKSy.

Szeroki zakres stosowania do 800 par, do zastosowań napowietrznych, ziemnych i w kanałach kablowych.

Skład mufy: Płat termokurczliwy z zamkiem, wkładka ochronna, folia aluminiowa, chusteczka czyszcząca, środek osuszający, taśma izolacyjna, łącznik ekranu, papier ścierny, instrukcja montażu, zestaw do odgałęzienia (klamra rozdzielająca z klejem, obustronny łącznik przewodu, folia aluminiowa, chusteczka czyszcząca, łącznik ekranu, papier ścierny, opaska kablowa).

Właściwości: Osłona złącza realizowana poprzez płat termokurczliwy wzmocniony włóknem szklanym, odtwarzający zewnętrzną powłokę kabla i zapewniający ochronę mechaniczną przed uszkodzeniem. Wewnętrzna warstwa pokryta klejem termotopliwym zapewniającym szczelność złącza. Wypływka kleju na końcach złącza oraz widoczny biała linia przy zamku informująca o właściwym dograniu złącza. Na zewnątrz mufa pokryta farbą termochromatyczną świadcząca o właściwej temperaturze obkurczania. Złącze wyposażone w zestaw do wykonywania odgałęzień kabli.

Zakres napięć 0,6/1kV

Rodzaj mufy kablowej	Maksymalna średnica środka złącza	Minimalna średnica zewnętrzna kabla [mm]	Długość mufy	Indeks
RTJ 500 43/8-150	43	8	150	TMTJAAII00000001
RTJ 500 43/8-300	43	8	300	TMTJAAII00000002
RTJ 500 55/12-150	55	12	150	TMTJAAII00000003
RTJ 500 55/12-300	55	12	300	TMTJAAII00000004
RTJ 500 75/15-240	75	15	240	TMTJAAII00000005
RTJ 500 75/15-300	75	15	300	TMTJAAII00000006

RTJ 500 75/15-400	75	15	400	TMTJAAII00000007
RTJ 500 75/15-450	75	15	450	TMTJAAII00000008
RTJ 500 100/25-250	100	25	250	TMTJAAII00000009
RTJ 500 100/25-450	100	25	450	TMTJAAII00000010
RTJ 500 100/25-600	100	25	600	TMTJAAII00000011
RTJ 500 125/30-450	125	30	450	TMTJAAII00000012

Standardowo mufa RTJ na wyposażeniu posiada zestaw rozgałęziający umożliwiający wprowadzenie z jednej strony mufy maksymalnie 2 kabli.

Orientacyjna tabela doboru muf RTJ 500.

Ilość par	Przekrój żył [mm2]	Typ mufy
5	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 43/8-150
10	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 43/8-150
20	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 43/8-150
25	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 43/8-150/RTJ 500 55/12-150
30	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 43/8-150/RTJ 500 55/12-150
50	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 43/8-300/RTJ 500 55/12-300
100	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 55/12-300/RTJ 500 75/15-240
150	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 75/15-300/RTJ 500 75/15-400
200	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 75/15-450
300	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 100/25-450
400	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 100/25-450
500	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 100/25-450
600	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 125/30-450
800	od 0,4 do 0,6	RTJ 500 125/30-450

Podobne produkty



Mufy kablowe telekomunik acyjne – typu GVAM

Przeznaczenie:
Stosowane do
łączenia kabli
telekomunikacyj
nych, sygnalizac
yjnych i
sterowniczych o
izolacji
polimerowej oraz
gumowej, jako
mufa...