

Dławnica izolacyjna typu DP...HML

CECHY I KORZYŚCI



dławnice z długim gwintem - do obudów o grubych ściankach



najwyższa klasa szczelności - IP68

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6
Halogen Free	tak
Kolor	szary (RAL 7035)
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

WYMIARY

E	15
---	----

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
-----------------	------

UWAGA!

Dławnica w komplecie z nakrętką, bez podkładki uszczelniającej.



Typ	Indeks Ergom	H	Pod klucz A	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
DP 16HML (100 SZT./PCS)	E03DK-01050100101	24	22	M16x1,5	5,0÷10,0	100
DP 20 HML (100 SZT./PCS)	E03DK-01050100201	28	24	M20x1,5	6,0÷12,0	100
DP 20 HML 2 (100 SZT./PCS)	E03DK-01050100301	32	27	M20x1,5	10,0÷14,0	100
DP 25 HML (50 SZT./PCS)	E03DK-01050100401	36	33	M25x1,5	13,0÷18,0	50

