

Złączka 2-torowa ZJUN-2x95 do przewodów 95 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI



kompaktowe rozmiary



śruby pokryte pastą stykową



montaż do szyny TSE 35 lub podłoża



możliwość montażu pod maskownicą aparatury modułowej



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	3
Waga [g]	498

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	27
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	trapez
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm ²]	16÷95 / 16÷95
Wymiar [mm]	88 x 50 x 42 (W x S x G)
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	14
Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)	27

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm ²]	95
Prąd ciągły Al [A]	220
Prąd ciągły Cu [A]	245
Napięcie znamionowe izolacji U _i [V]	800
Wytrzymałość elektryczna [kV]	3

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP00
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJUN-2x95 (3 SZT.)	R34RR-07010021303	szary
ZJUN-2x95/BL (3 SZT.)	R34RR-07010021403	niebiesko-szary
ZJUN-2x95 PE (3 SZT.)	R34RR-07020002103	żółto-zielony