

Złączka 1-torowa ZJU-16 do przewodów 16 mm²

CECHY I KORZYŚCI



pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym



metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi



izolacja obudowy wykonana z poliamidu w klasie palności V0



DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania	30
Wagi	15,6

DANE MECHANICZNE

Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	4x0.6
Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak)	PH1
Długość odizolowania [mm]	10
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	sześciokąt kwadrat
Korpus	poliamid
Zalecany Maks. moment dokręcenia [Nm]	1,2
Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	0,5÷16 / 0,5÷10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Wymiar [mm]	42,5 x 47 x 10,2
Typ oznacznika	EZU-10

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm ²]	16
Napięcie znamionowe izolacji U _i [V]	800
Prąd ciągły [A]	76
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP00
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1



CE

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU-16	R34RR-07010000501	szary
ZJU-16/YL	R34RR-07010000511	żółty
ZJU-16/BL	R34RR-07010000521	niebieski
ZJU-16/RD	R34RR-07010000531	czerwony
ZJU-16/BK	R34RR-07010000541	czarny