

Cartouches miniatures et coupe-circuit



Agréments
voir p. 1136

Cartouches domestiques et porte-fusibles à broches



Agréments
voir p. 1136



0 102 63 0 058 00 0 058 02

Réf. Cartouches cylindriques miniatures

Type F (rapide), corps céramique
Conformes à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2
Protection des équipements sensibles : variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur...

5 x 20 mm

Réf.	Calibre	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)
0 102 02	200 mA	250	1500
0 102 05	500 mA	250	1500
0 102 06	630 mA	250	1500
0 102 10	1 A	250	1500
0 102 12	1,25 A	250	1500
0 102 16	1,6 A	250	1500
0 102 20	2 A	250	1500
0 102 25	2,5 A	250	1500
0 102 30	3,15 A	250	1500
0 102 50	5 A	250	1500
0 102 63	6,3 A	250	1500
0 102 96 ¹	10 A	250	500

Coupe-circuit pour cartouches cylindriques miniatures

Conformes aux normes NF C 60-436 et NF EN/IEC 60127-6
Equipés de porte-étiquettes
A préhenseur isolé classe II, cadenassable
Couplage par peigne d'alimentation
Bornes à étriers capacité 2 x 10 mm²
Possibilité de signalisation par voyant pour repérer la cartouche fondue
Livrés sans cartouche

Unipolaire

Réf.	Dimensions cartouches (mm)	Tension	Nbre de modules
0 058 00	5 x 20	250 V~	1

Unipolaire + Neutre

0 058 02	5 x 20	250 V~	1
----------	--------	--------	---

1 : Surcalibrage non normalisé



0 103 06 0 113 10 0 116 16 0 123 20 0 126 25 0 133 32

Réf. Cartouches cylindriques domestiques

Protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension ; les autres sont destinés à des usages particuliers

6,3 x 23 mm

Réf.	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm ²) Cu	Repérage couleur
0 103 04	4	230	6000	1,5	
0 103 06	6	230	6000	1,5	

8,5 x 23 mm

Réf.	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm ²) Cu	Repérage couleur
0 113 02	2	230	6000	1,5	
0 113 04	4	230	6000	1,5	
0 113 06	6	230	6000	1,5	
0 113 10	10	230	6000	1,5	

10,3 x 25,8 mm

Réf.	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm ²) Cu	Repérage couleur
0 116 06	6	230	6000	2,5	
0 116 10	10	230	6000	2,5	
0 116 16	16	230	6000	2,5	

8,5 x 31,5 mm

Réf.	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm ²) Cu	Repérage couleur
0 123 94	0,5	400	20000	2,5	
0 123 20	20	400	20000	2,5	

10,3 x 31,5 mm

Réf.	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm ²) Cu	Repérage couleur
0 126 16	16	400	20000	4	
0 126 20	20	400	20000	4	
0 126 25	25	400	20000	4	

10,3 x 38 mm

Réf.	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm ²) Cu	Repérage couleur
0 133 32	32	400	20000	6	
0 134 32	32	400	20000	6	

Pour tableau d'abonné
Ensemble de 6 cartouches assorties

Porte-fusible à broches

8,5 x 31,5 mm entraxe 20 mm, broches Ø7 mm
10 x 38 mm entraxe 30 mm, broches Ø8,8 mm

1 : Emballé pour la revente

