

Obudowy hermetyczne

Typ **SWD**

Informacje techniczne

- Kolor obudowy: RAL 7035 (Szary)
- Materiał obudowy: ABS
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,20 mm
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- Kąt otwarcia drzwi - 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz

Obudowy z materiału termoplastycznego, osłaniające aparaturę, do zastosowań budowlanych ogólnych i przemysłowych

Numer katalogowy	Wymiary	Cena
ICW-212813-P	210 x 280 x 130	93,00
ICW-253313-P	250 x 330 x 130	105,00
ICW-304016-P	300 x 400 x 165	132,00
ICW-304019-P	300 x 400 x 195	148,00
ICW-405017-P	400 x 500 x 175	231,00
ICW-406020-P	400 x 600 x 200	244,00
ICW-355019-P	350 x 500 x 195	193,00
ICW-507024-P	500 x 700 x 245	527,00
ICW-506022-P	500 x 600 x 220	463,00
ICW-608026-P	600 x 800 x 260 (IP55)*	836,00

*Obudowa o wymiarach 600x800x260 posiada niższy stopień ochrony - IP55

Drzwi przeźroczyste



IP65

Drzwi szare



IP65

Numer katalogowy	Wymiary	Cena
ICW-212813-S	210 x 280 x 130	76,00
ICW-253313-S	250 x 330 x 130	85,00
ICW-304016-S	300 x 400 x 165	109,00
ICW-304019-S	300 x 400 x 195	132,00
ICW-405017-S	400 x 500 x 175	186,00
ICW-406020-S	400 x 600 x 200	204,00
ICW-355019-S	350 x 500 x 195	161,00
ICW-507024-S	500 x 700 x 245	390,00
ICW-506022-S	500 x 600 x 220	360,00
ICW-608026-S	600 x 800 x 260 (IP55)*	624,00

*Obudowa o wymiarach 600x800x260 posiada niższy stopień ochrony - IP55

Opcjonalnie możemy zabezpieczyć powierzchnię obudów nieprzeźroczystych lakierem poliuretanowym odpornym na UV - do zastosowań zewnętrznych

Ceny netto - fabryczne