

PTF Płaskownik w taśmie

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,
wykonywanie różnego rodzaju obejm.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

odcinki do 3m.



Wersje:

Grubość blachy: **0,8 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	Ciężar 1mb	Metrów bieżących
PTF14/25	25	14	641125	0,30	0,07	25
PTF14/50	50	14	641150	0,30	0,07	50
PTF25/25	25	25	641225	0,60	0,12	25
PTF25/50	50	25	641250	0,60	0,12	50

Produkty powiązane:



PZC Płytki ceownika



NO40x20 Nakładka ochronna



NO 40x47 Nakładka



NOK Nakładka



NO Nakładka



TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)



NO 30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO 40x60 Nakładka



DPH Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna