

CECHY I KORZYŚCI




umożliwia zaślepienie otworów w rozmiarze metrycznym M, przewidywanych do zainstalowania osprzętu w przyszłości

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6
Halogen Free	tak
Kolor	szary (RAL 7035)
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	H	Pod klucz A	Gwint M	Gwint PG	Dostępne opakowania [szt.]
DZ 7 (100 SZT./PCS)	E03DK-02110100101	8,0	4,0	15		P7	100
DZ 9 (100 SZT./PCS)	E03DK-02110100201	10,0	4,5	19		P9	100
DZ 11 (100 SZT./PCS)	E03DK-02110100301	10,5	4,5	22		P11	100
DZ 13 (100 SZT./PCS)	E03DK-02110100401	11,0	5,0	24		P13,5	100
DZ 16 (100 SZT./PCS)	E03DK-02110100501	12,0	5,5	27		P16	100
DZ 21 (50 SZT./PCS)	E03DK-02110100601	12,5	5,5	32		P21	50
DZ 29 (50 SZT./PCS)	E03DK-02110100701	13,5	5,5	40		P29	50
DZ 36 (10 SZT./PCS)	E03DK-02110100801	15,0	6,0	54		P36	10
DZ 42 (10 SZT./PCS)	E03DK-02110100901	15,0	6,5	59		P42	10
DZ 48 (10 SZT./PCS)	E03DK-02110101001	10	6,5	64		P48	10
DZ 12M (100 SZT./PCS)	E03DK-02110200101	15	4,0	15	M12x1,5		100
DZ 16M (100 SZT./PCS)	E03DK-02110200201	15	4,0	19	M16x1,5		100
DZ 20M (100 SZT./PCS)	E03DK-02110200301	15	4,0	23	M20x1,5		100
DZ 25M (50 SZT./PCS)	E03DK-02110200401	15	5,0	28	M25x1,5		50
DZ 32M (50 SZT./PCS)	E03DK-02110200501	15	5,5	36	M32x1,5		50
DZ 40M (10 SZT./PCS)	E03DK-02110200601	15	5,5	44	M40x1,5		10
DZ 50M (10 SZT./PCS)	E03DK-02110200701	15	6,0	54	M50x1,5		10
DZ 63M (10 SZT./PCS)	E03DK-02110200801	15	6,5	67	M63x1,5		10

