

Wkładka uziemiająca typu WE

CECHY I KORZYŚCI



zapewnia galwaniczne połączenie rur WO, WO..S i WOT
dławnicami MWO

Stosowana w przypadku, gdy zachodzi potrzeba utrzymania ciągłości połączenia elektrycznego między dławnicą a rurą. Należy z dławnicy wymontować wkładkę oryginalną, a na jej miejsce zamontować wkładkę uziemiającą. Wkładka dostarczana jest oddzielnie do przemontowania przez nabywcę.

DANE MECHANICZNE

Materiał	mosiądz+polietylen
Halogen Free	tak
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

UWAGA!

Do dławnic MWO z gwintem metrycznym wkładki WE dobieramy wg wielkości rury WO, WOT.



Typ	Indeks Ergom	Dostępne opakowania [szt.]
WE 7 (50 SZT./PCS)	E03DK-08040100101	50
WE 9 (50 SZT./PCS)	E03DK-08040100201	50
WE 11 (50 SZT./PCS)	E03DK-08040100301	50
WE 13 (50 SZT./PCS)	E03DK-08040100401	50
WE 16 (50 SZT./PCS)	E03DK-08040100501	50
WE 21 (25 SZT./PCS)	E03DK-08040100601	25
WE 29 (25 SZT./PCS)	E03DK-08040100701	25
WE 36 (10 SZT./PCS)	E03DK-08040100801	10
WE 48 (10 SZT./PCS)	E03DK-08040100901	10