

INFO

2-K-ESD-śrubokręty dla elektroników

Obecnie są one bardziej przekonujące nie tylko z uwagi na nowy model ale również przez 2-komponentową izolację oraz przyjazne w użytkowaniu wykonanie.

Zalety:

- stal chromo-molibdenowa
- całkowicie hartowane
- permanentnie przewodzące specjalne tworzywo
- izolacja 2-komponentowa twarda i miękka
- szybki obrót wokół osi
- obracany uchwyt profilowany
- precyzyjna końcówka oksydowana
- chromowana klinga

owalna główka obrotowa z profilowanym uchwytem

strefa szybkiego obrotu

2 komponentowa rękojeść

koniec klingi oksydowany

klinga z chromo-molibdenu stal vanadium, chromowana



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Izolacja HAUPA ESD - śrubokrętów nie jest przeznaczona do prac przy elementach, w których znajduje się napięcie.

ESD - śrubokręty dla elektroników

klinga ze stali chromo-molibdeno-wanadowej, chromowana, koniec klingi oksydowany, profil płaski



Art. nr.	Zc	Dk	Dc	kg	Oj
100704	0,8	60	150	0,023	1
100250	1,0	50	150	0,014	1
100704 A	1,2	60	150	0,021	1
100241	2,5	60	150	0,015	1
100243	3,5	100	150	0,018	1
100252	1,6	50	150	0,014	1
100257	2,0	50	150	0,015	1
100259	2,4	75	175	0,017	1
100261	3,0	100	200	0,020	1

ESD - śrubokręty dla elektroników

klinga ze stali chromo-molibdeno-wanadowej, chromowana, koniec klingi oksydowany, płasko-krzyżowy (Phillips)




Art. nr.	Wi	Dk	Dc	Forma	kg	Oj
100714	000	50	150	PH	0,015	1
100715	00	50	150	PH	0,022	1
100716	0	50	150	PH	0,024	1
100249	1	50	150	PH	0,017	1

Śrubokręty dla elektroników

ESD - śrubokręty dla elektroników

klinga ze stali chromo-molibdeno-wanadowej, chromowana, koniec klingi oksydowany, imbus



Art. nr.	Wi	Dk	Dc	Forma	kg	Oj
100728	1,5	50	150	HEX	0,014	1
100729	2,0	50	150	HEX	0,015	1
100729 A	2,5	50	150	HEX	0,017	1
100736	3,0	50	150	HEX	0,020	1

ESD - śrubokręty dla elektroników

klinga ze stali chromo-molibdeno-wanadowej, chromowana, koniec klingi oksydowany, Torx/Safety Torx



Art. nr.	Wi	Dk	Dc	Forma	kg	Oj
100741	4	50	150	TX	0,017	1
100742	5	50	150	TX	0,018	1
100718 A	6	50	150	TX	0,018	1
100720	7	50	150	S-TX	0,014	1
100721	8	50	150	S-TX	0,018	1
100712	9	50	150	S-TX	0,018	1
100713	10	50	150	S-TX	0,016	1
100723	15	50	150	S-TX	0,020	1
100734	20	50	150	S-TX	0,020	1

ESD - śrubokręty dla elektroników

klinga ze stali chromo-molibdeno-wanadowej, chromowana, koniec klingi oksydowany, Tri-Wing



Art. nr.	Wi	Dk	Dc	kg	Oj
100738	2,4	50	150	0,017	1

ESD - zestaw śrubokrętów dla elektroników

klinga ze stali chromo-molibdeno-wanadowej, chromowana, końcówka oksydowana, 2-omponentowy uchwyt, 7- sztuk. Płaski/płasko-krzyżowy

Zawartość: po 1 ESD - śrubokręcie dla elektroników 1,6 x 50, 2,0 x 50, 2,4 x 50, 3,0 x 50 oraz po 1 Phillips rozm. 1,0 i 00 x 50



Art. nr.	Zestaw	kg	Oj
104010	7-elem.	0,225	1