

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka LXT® 18V

DDF458RTJ

18V • 91 Nm • 2 000 obr./min

Solidna wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań

Mocne narzędzie z 2 biegami przeznaczone do wkręcania i wiercenia do użytku profesjonalnego. Maksymalny moment obrotowy to 91 / 58 Nm. Idealny wybór do prac wymagających wysokiej mocy oraz momentu obrotowego. Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Ośłona akumulatora	✓
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 400 / 2000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	91 / 58 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Maks. średnica wiercenia w drewnie	76 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381815048

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



452947-8

Uchwyt na bity



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



821550-0

Walizka Makpac (2)



837916-4

Wkład do walizki Makpac (2)



OPCJONALNY OSPRZĘT

450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



452947-8

Uchwyt na bity



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

