

Młotowiertarka LXT® 18V

DHR202RFJ

18V • SDS-Plus • 20 mm • 2,0 J

Profesjonalna młotowiertarka z 3 trybami pracy

Wydajna młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus oraz uchwytem antywibracyjnym. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie od 0 do 1100 obr./min. Energia uderu 2,0J oraz maksymalna średnica wiercenia w betonie 20 mm. Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką DC18RC.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Ośłona akumulatora	✓
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 min ⁻¹
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 4000 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	6 - 10 mm
Energia uderu	1,9 J
Poziom mocy akustycznej	99 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie	3 m/s ²
Poziom wibracji: wiercenie uderowe	14,5 m/s ²
Poziom wibracji: dłutowanie	11 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²

EAN 0088381658164

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Przełącznik obrotów wstecznych
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
- Współpracuje z akumulatorem litowo-jonowym 18 V (ale nie akumulatorem 1,3 Ah)
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- 40 stopniowa regulacja położenia dłuta



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

158057-6

Rękojeść 36, komplet



324219-0

Miarka głębokości



821551-8

Walizka Makpac (3)



837634-4

Wkład do walizki Makpac (3)



OPCJONALNY OSPRZĘT

193472-7

Adapter do odsysania pyłu Ø 25 / 31



821551-8

Walizka Makpac (3)



837634-4

Wkład do walizki Makpac (3)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

