

SANDAŁY ZAMSZOWE ROBOCZE S1
SRC MĘSKIE PODNOSEK STAŁOWY
LAHTI PRO L30601

L3060140



Gwarancja	24 miesiące
Opakowanie	Karton
Producent	Lahti Pro

WIĘCEJ INFORMACJI

Sandały zamszowe robocze S1 SRC męskie Lahti Pro L30601

Wierzch buta wykonany ze skóry zamszowej. Podeszwa wykonana z dzianiny siatkowej. Wyściółka buta wymienna. Podeszwa wykonana z poliuretanu dwugęstościowego, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia. Sandały zawierają elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy. Buty posiadają kategorię bezpieczeństwa S1 zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie oraz SRC odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) oraz odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem. Obuwie posiada certyfikat CE oraz kategorię ISO 20345:211

SRC - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (NaLS), odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem.

S1 - podstawowe właściwości (m.in. podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15kN), zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, odporność podeszwy na olej napędowy.

EN ISO 20345 - norma określa podstawowe i dodatkowe (opcjonalne) wymagania obuwia bezpiecznego używanego do celów ogólnych. Uwzględniono na przykład ryzyko mechaniczne, odporność na poślizg, zagrożenia termiczne, cechy ergonomiczne

Kategoria II - odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III). Kategoria II ochrony obejmuje swoim zakresem odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża życiu lub zdrowiu oraz nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika.Przykłady odzieży, zaliczanej do tej kategorii: odzież chroniąca przed przecięciem, odzież redukująca zagrożenia występujące podczas spawania - dla spawaczy i zawodów pokrewnych, odzież ostrzegawcza (dla służb drogowych).

Kod	EAN-13	Rozmiar	Długość wkładki
L3060139	5903755068460	39	26,2 cm
L3060140	5903755068477	40	26,8 cm
L3060141	5903755068484	41	27,4 cm
L3060142	5903755068491	42	28,2 cm
L3060143	5903755068507	43	28,8 cm
L3060144	5903755068514	44	29,4 cm
L3060145	5903755068521	45	30,0 cm
L3060146	5903755068538	46	30,6 cm
L3060147	5903755068545	47	31,2 cm