

PROSLEEVE - EPF
NISKIE RYZYKO POŻARU

+ INFORMACJE

EPL Samoprzylepne etykiety z błyszczącą powłoką do identyfikacji komponentów elektrycznych, szaf elektrycznych, przycisków, tablic potąceń itd. Charakteryzują się bardzo dużą odpornością na zarysowania i pocieranie. Odporne również na alkohole, smary i oleje. Etykiety są elastyczne, o wyjątkowo wysokiej przyczepności, dzięki czemu doskonale nadają się do przyklejenia nawet na nierówne powierzchnie. Kolor biały oraz srebrny cechuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV więc świetnie nadaje się do zastosowania na zewnątrz. Kolor żółty jest dedykowany do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

+ INFORMACJE

EPF Samoprzylepne, bezhalogenowe etykiety z matową powłoką do identyfikacji komponentów elektrycznych, szaf elektrycznych, przycisków, tablic potąceń itd. Charakteryzują się bardzo dużą odpornością na zarysowania i pocieranie. Odporne również na alkohole, smary i oleje. Etykiety są elastyczne, o wyjątkowo wysokiej przyczepności, dzięki czemu doskonale nadają się do przyklejenia nawet na nierówne powierzchnie. Spetniają normę kolejową EN45545-2.

+ WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

-55°C do +135°C

Materiał

Piankowo-poliestrowa samoprzylepna etykieta

Standardowe kolory

żółty, biały, srebrny

+

Zakres temperatur

-40°C do +105°C (+175°C w krótkim okresie czasu)

Materiał

modyfikowany akryl

Standardowe kolory

żółty, biały

+ WYMIARY I OPAKOWANIE

TYP	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	OZNACZNIKI / OPAKOWANIE
EPL022022LR*	22 mm	22 mm	930
EPL027008LR*	27 mm	8 mm	2500
EPL027125LR*	27 mm	12.5 mm	2000
EPL027015LR*	27 mm	15 mm	1500
EPL027018LR*	27 mm	18 mm	1500
EPL035018LR*	35 mm	18 mm	1250
EPL045015LR*	45 mm	15 mm	1500
EPL048019LR*	48 mm	19 mm	1250
EPL060030LR*	60 mm	30 mm	750
EPL069150LR*	69 mm	150 mm	200
EPL070018LR*	70 mm	18 mm	1200
EPL080060LR*	80 mm	60 mm	500
EPL090045LR*	90 mm	45 mm	500
EPL100030LR*	100 mm	30 mm	500
EPL100050LR*	100 mm	50 mm	500
EPL100090LR*	100 mm	90 mm	200
EPL100140LR*	100 mm	140 mm	500

* = kolor (4=żółty, 8=srebrny, 9=biały). Inne kolory dostępne na zamówienie.
Rekomendowana taśma: seria 510

+

TYP	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	OZNACZNIKI / OPAKOWANIE
EPF045015LR*	45 mm	15 mm	250
EPF069019LR*	69 mm	19 mm	250
EPF090045LR*	90 mm	45 mm	250
EPF100050LR*	100 mm	50 mm	250

* = kolor (4=żółty, 9=biały)

Rekomendowana taśma: seria 2020