



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	ŁP-6Z/m/33	Seria Szafir
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		21	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729013275	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	ŁP-6Z/m/18	Seria Szafir
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		21	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729012452	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe			
	Szary mat	ŁP-6Z/m/70	Seria Szafir		
Prąd znamionowy		10AX			
Napięcie znamionowe:		250V			
Stopień ochrony (IP):		IP20			
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy			
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal			
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie			
Podświetlenie:		Brak			
Typ zacisków:		Bezgwintowe			
Szerokość osprzętu (mm):		75			
Wysokość osprzętu (mm):		75			
Głębokość osprzętu (mm):		34			
Głębokość wbudowania (mm):		21			
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10			
Kod EAN:		5906729014098			
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK			
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko			



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-6Z/m/00	Seria Szafir
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		21	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729011639	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	