

**SMHSV****Mufa termokurczliwa przelotowa**

ze złączkami śrubowymi, do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli lub przewodów niskiego napięcia, np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

Właściwości

- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Szeroki zakres przekrojów
- Nieograniczony czas magazynowania

Zastosowanie

- Wnętrzowe
- Na zewnątrz
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych
- Kable 4-żyłowe o izolacji i powłoce wytłaczanej

Poziom napięcia


- U_o/U_m (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

Zgodność


- EN 50393



Wymiary

**Zawartość opakowania**

Rury wewnętrzne, złączki śrubowe, rura zewnętrzna, chusteczka czyszcząca, płótno ścierne, instrukcja montażu

Kabel o izolacji wytłaczanej				
Nieopancerzony				
 4x				
Typ	L1 mm	Przekrój żyły kabla mm ²		Nr kat.
SMHSV4	6-50	500		427255
	16-95	650		427402
	50-150	800		427256
	95-240	1000		427257