

Młot udarowy

HM1101C

1300 W • SDS-Max • 11,5 J

Młot udarowy o dużej wytrzymałości

Wydajny młot udarowy z uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX do ciężkich zastosowań. Moc znamionowa 1 300 W i energia uderu 11,5 J zapewniają wydajne usuwanie materiału. Posiada częstotliwość uderów 1 100 - 2 650 /min.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1300 W
Częst. uderów na biegu jałowym	1100 - 2600 min ⁻¹
Energia uderu	11,5 J
Przewód zasilający	4,0 m
Futerał plastikowy	✓
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji (3 osie), dłutowanie za pomocą uchwyty bocznego typu D	13,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga bez kabla (EPTA)	7,2 - 7,3 kg
Wymiary (D x S x W)	528 x 115 x 247 mm

CECHY PRODUKTU

- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort pracy
- Kontrola stałej prędkości automatycznie dostarcza dodatkową moc do silnika, aby utrzymać prędkość pod obciążeniem i wykonać najtrudniejsze zadania
- Funkcja łagodnego rozruchu minimalizuje wstrząsy podczas startu, zapewniając większą kontrolę i lepszą dokładność
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętki w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Automatyczne odcinanie szczotek chroni komutator przed uszkodzeniem, wydłużając żywotność narzędzia
- 12 ustawień kąta bitów umożliwia ustawienie bitu w różnych pozycjach dla wygodniejszej obsługi
- Łatwy w obsłudze przełącznik ślizgowy zwiększa produktywność i umożliwia ciągłe użytkowanie
- Podwójna izolacja dla bezpieczeństwa operatora

EAN 0088381609364

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

196804-7

Smar do wiertel i dłut 95g



OPCJONALNY OSPRZĘT

134890-0

Uchwyt boczny do młota



196804-7

Smar do wiertel i dłut 95g



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

