

Lutownica elektryczna VDE-GS

rura ze stali chromowo-niklowej, z wtyczką z bolcem, z wymienną, niklowaną końcówką z miedzi elektrolitycznej



Art. nr.	Dc	Volt	Wat	kg	Oj
160142	265	220	60	0,322	1
160144	315	220	80	0,319	1
160146	320	220	100	0,324	1

Lutownica elektryczna

z uchwytem z tworzywa, z wtyczką z bolcem, z wymienną, niklowaną końcówką z miedzi



Art. nr.	Dc	Volt	Wat	kg	Oj
160150	250	220	30	0,264	1

Lutownica elektryczna

z wewnętrznym podgrzewaniem końcówki, rura ze stali chromowo-wanadowej, z uchwytem z tworzywa, z wymienną, niklowaną końcówką z miedzi elektrolitycznej z wtyczką z uziemieniem



Art. nr.	Dc	Volt	Wat	kg	Oj
160190	200	220	15	0,257	1

Zestaw do lutowania SolderingKit

12-elem., na gaz do zapalniczek, do wykonywania prac gdzie nie ma zasilania i przeszkadzających przewodów, wymienne końcówki do wykonania prac z termokurczami, mikro spawanie i ciecie płyt i folii z tworzywa sztucznego, z zapłonem Piezo, czas nagrzania: ± 25 sek (szczytowa), sprawność bezstopniowo regulowana, temperatura płomienia otwartego 1200°C, lutowanie do 550°C, temperatura obkurczania do 680°C, czas palenia ok. 60 min, w czarnej walizce z tworzywa.



Art. nr.	Zestaw	kg	Oj
262098	12-elem.	0,387	1

