



**Maks. długość skrzydła
2-3 m**

**Częstotliwość użytkowania
18 cykli/godzinę**

- Napęd samohamowny - nie wymaga instalowania zamków elektromagnetycznych
- Łatwa instalacja oraz konserwacja
- W przypadku zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w tylnej części napędu, pozwala na obsługę ręczną bramy
- Możliwość zastosowania opcjonalnych magnetycznych enkoderów absolutnych (SAFEcoder) jako dodatkowego zabezpieczenia przeciwwznieciowego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIŁOWNIKA

Model	Alfa 414 SHORT
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	280 W
Maks. siła ciągu	3500 N (*)
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	16 mm/sek. (*)
Użyteczny skok roboczy	290 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C - +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	6,5 kg
Częstotliwość użytkowania	18 cykli/godzinę
Maks. szerokość skrzydła	2-3 m
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
Wymiary urządzenia	991x101x172 mm

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz



Zestaw startowy ALFA SHORT 51700424

**Zestaw dwóch elektromechanicznych siłowników 414 do użytku przydomowego z obudową do centrali dla skrzydła o długości do 2-3 m • Centrala sterująca E045S
• Moduł radiowy XF 868 • Pilot XT4 868 SLH LR czarny x3 • Para fotokomórek XP 20B D**