



1D

Wyłączniki różnicowoprądowe serii DS201 z wbudowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciovym 6000 Typ A

B



C



DS201 typ A, charakterystyki B, C
Zgodność z normami: IEC/EN 61009 i IEC/EN 60947-2
I_{cn} = 6 kA

Liczba biegunów	Znamionowy prąd różnicowy I _{Δn} mA	Prąd znamionowy I _n A	Typ Kod zamówieniowy	
1+N	30	6	DS201 A-B6/0,03	2CSR255140R1065
		10	DS201 A-B10/0,03	2CSR255140R1105
		16	DS201 A-B16/0,03	2CSR255140R1165
		20	DS201 A-B20/0,03	2CSR255140R1205
		25	DS201 A-B25/0,03	2CSR255140R1255
		32	DS201 A-B32/0,03	2CSR255140R1325
		40	DS201 A-B40/0,03	2CSR255140R1405
	300	6	DS201 A-B6/0,3	2CSR255140R3065
		10	DS201 A-B10/0,3	2CSR255140R3105
		16	DS201 A-B16/0,3	2CSR255140R3165
		20	DS201 A-B20/0,3	2CSR255140R3205
		25	DS201 A-B25/0,3	2CSR255140R3255
		32	DS201 A-B32/0,3	2CSR255140R3325
		40	DS201 A-B40/0,3	2CSR255140R3405
1+N	30	6	DS201 A-C6/0,03	2CSR255140R1064
		10	DS201 A-C10/0,03	2CSR255140R1104
		16	DS201 A-C16/0,03	2CSR255140R1164
		20	DS201 A-C20/0,03	2CSR255140R1204
		25	DS201 A-C25/0,03	2CSR255140R1254
		32	DS201 A-C32/0,03	2CSR255140R1324
		40	DS201 A-C40/0,03	2CSR255140R1404
	300	6	DS201 A-C6/0,3	2CSR255140R3064
		10	DS201 A-C10/0,3	2CSR255140R3104
		16	DS201 A-C16/0,3	2CSR255140R3164
		20	DS201 A-C20/0,3	2CSR255140R3204
		25	DS201 A-C25/0,3	2CSR255140R3254
		32	DS201 A-C32/0,3	2CSR255140R3324
		40	DS201 A-C40/0,3	2CSR255140R3404

Aparatura modułowa