




- Oznacznik o profilu otwartym do nakładania na podłączone przewody.
- Mocno trzyma się przewodu za sprawą silnych zatrzasków.
- Specjalny kształt sprawia, że sekwencja znaków zbudowana z jednoznakowych oznaczników PC zawsze pozostaje w jednej linii.
- Łatwo zatrzaskuje się na przewodzie.
- W ofercie specjalne narzędzia do szybkiego montażu.

WYMIARY

TYP	WYSOKOŚĆ H mm	SZEROKOŚĆ B mm	WYSOKOŚĆ TEKSTU mm
PC-10	3.6	3.7	2.6
PC-20	4.2	4.5	2.6
PC-30	5.5	5.7	2.6
PC-40	6.5	6.9	4.0



WŁAŚCIWOŚCI

TEMPERATURA PRACY: -30°C do +60°C

MATERIAŁ: PCV NIEPALNE, SAMO GASNĄCE
ZGODNIE Z UL94-VO

NADRUK: TŁOCZONE NA GORĄCO

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ ZNAKÓW	OPAKOWANIA
PC-10	~2.4 - 3.0 mm ~0.4 - 1.5 mm ²	3 mm	1	 paczka 200 szt. - wiązki
PC-20	~3.0 - 4.0 mm ~1.5 - 3.0 mm ²	3 mm	1	 paczka 200 szt. - wiązki
PC-30	~4.0 - 5.0 mm ~3.0 - 4.0 mm ²	3 mm	1	 paczka 200 szt. - wiązki
PC-40	~5.0 - 6.2 mm ~4.0 - 5.0 mm ²	4 mm	1	 paczka 200 szt. - wiązki

STANDARDOWY KOLOR: żółty

NADRUK: 0-9, A-Z, + - / . : ~ ⚡

Cyfry są dostępne także w międzynarodowym kodzie kolorów.

PRODUKTY POWIĄZANE

APLIKACJA

PCG



PATRZ STRONA 34

