

MUFY TERMOKURCZLIWE DO 1 kV

do łączenia i naprawy 4-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV; zestaw nie zawiera złączek kablowych



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Liczba żył
MP-DM 1R	4x6 - 4x25	4
MP-DM 2R	4x35 - 4x70	4
MP-DM 3R	4x70 - 4x120	4
MP-DM 4R	4x95 - 4x150	4
MP-DM 5R	4x150 - 4x240	4
MP-DM 6R	4x185 - 4x300	4

MUFY ZE ZŁĄCZKAMI ŚRUBOWYMI DO 1 kV

do łączenia i naprawy 3-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV; w zestawie złączki śrubowe z 2 śrubami



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Ilość złączek
MP-DM ZS 6-16/3D	3x6 - 3x16	3
MP-DM ZS 10-35/3D	3x10 - 3x35	3
MP-DM ZS 6-50/3D	3x6 - 3x50	3
MP-DM ZS 25-50/3D	3x25 - 3x50	3
MP-DM ZS 25-95/3D	3x25 - 4x95	3

MUFY ZE ZŁĄCZKAMI ŚRUBOWYMI DO 1 kV

do łączenia i naprawy 4-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV; w zestawie złączki śrubowe z 2 śrubami lub 4 śrubami *)



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Ilość złączek
MP-DM ZS 6-16D	4x6 - 4x16	4
MP-DM ZS 10-35D	4x10 - 4x35	4
MP-DM ZS 6-50D	4x6 - 4x50	4
MP-DM ZS 25-50D	4x25 - 4x50	4
MP-DM ZS 25-95D	4x25 - 4x95	4
MP-DM ZS 35-150D	4x35 - 4x150	4
MP-DM ZS 35-185D*	4x35 - 4x185	4
MP-DM ZS 70-185D*	4x70 - 4x185	4
MP-DM ZS 50-240D*	4x50 - 4x240	4
MP-DM ZS 120-240D*	4x120 - 4x240	4
MP-DM ZS 150-300D*	4x150 - 4x300	4

MUFY ZE ZŁĄCZKAMI ŚRUBOWYMI DO 1 kV

do łączenia i naprawy 5-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV; w zestawie złączki śrubowe z 2 śrubami lub 4 śrubami *)



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Ilość złączek
MP-DM ZS 6-16/5D	5x6 - 5x16	5
MP-DM ZS 10-35/5D	5x10 - 5x35	5
MP-DM ZS 6-50/5D	5x6 - 5x50	5
MP-DM ZS 25-50/5D	5x25 - 5x50	5
MP-DM ZS 25-95/5D	5x25 - 5x95	5
MP-DM ZS 35-150/5D	5x35 - 5x150	5
MP-DM ZS 35-185/5D*	5x35 - 5x185	5
MP-DM ZS 70-185/5D*	5x70 - 5x185	5
MP-DM ZS 50-240/5D*	5x50 - 5x240	5
MP-DM ZS 120-240/5D*	5x120 - 5x240	5
MP-DM ZS 150-300/5D*	5x150 - 5x300	5

MUFY TERMOKURCZLIWE DO 1 kV

do łączenia i naprawy 4-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV; zestaw nie zawiera złączek kablowych



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Liczba żył
MP-DM 1S	4x4 - 4x16	4
MP-DM 2S	4x16 - 4x50	4
MP-DM 3S	4x70 - 4x120	4
MP-DM 4S	4x150 - 4x300	4

MUFY DO KABLI TRAKCYJNYCH

do łączenia i naprawy kabli trakcyjnych aluminiowych o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV; w zestawie złączki prasowane



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Liczba żył
MP-DM 625	625	1
MP-DM 625/2,5	625 + 2,5	1 + 2
MP-DM 625/25	625 + 25	1

MUFY KOŃCOWE

do izolowania (uszczelniania) 4 i 5-żyłowych kabli o izolacji papierowej lub z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Liczba żył
MPK 4/16-35	16 - 35	4 + 1
MPK 4/50-70	50 - 70	4 + 1
MPK 4/95-120	95 - 120	4 + 1
MPK 4/150-185	150 - 185	4 + 1
MPK 4/240-300	240 - 300	4 + 1
MPK 5/16-25	16 - 25	5 + 1
MPK 5/35	35	5 + 1
MPK 5/50-70	50 - 70	5 + 1
MPK 5/95-120	95 - 120	5 + 1
MPK 5/150	150	5 + 1
MPK 5/185-240	185-240	5 + 1

GŁOWICE TERMOKURCZLIWE DO 1 kV

do zakańczania 3, 4 i 5-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia; zestaw nie zawiera końcówek kablowych



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Liczba żył
GP3/6-35	3x6 - 3x35	3
GP3/35-70	3x35 - 3x70	3
GP3/70-150	3x70 - 3x150	3
GP3/150-300	3x150 - 3x300	3
GP4/6-35	4x6 - 4x35	4
GP4/35-70	4x35 - 4x70	4
GP4/70-150	4x70 - 4x150	4
GP4/150-300	4x150 - 4x300	4
GP5/6-35	4x4 - 4x25	5
GP5/35-70	4x25 - 4x70	5
GP5/70-150	4x70 - 4x150	5
GP5/150-300	4x150 - 4x300	5

POGRUBIANE RURY TERMOKURCZLIWE ANTI-TRACK

do izolowania szyn prądowych średniego napięcia w celkach rozdzielnic

Materiał: usieciowany poliolefin

Temperatura obkurczania: > 120°C

Wytrzymałość dielektryczna: > 20 kV/mm



Oznaczenie	Gr. ścianki	Szyna płaska a + b mm	Szyna okrągła fi mm
HMSRU 20/10	> 2 mm	15 do 25	11 do 18
HMSRU 30/12	> 2 mm	22 do 35	15 do 25
HMSRU 40/15	> 2 mm	28 do 45	20 do 30
HMSRU 50/20	> 2 mm	38 do 55	25 do 40
HMSRU 75/35	> 2 mm	55 do 90	40 do 60
HMSRU 100/40	> 2 mm	70 do 110	50 do 80
HMSRU 120/50	> 2 mm	90 do 140	60 do 95
HMSRU 150/60	> 2 mm	105 do 180	70 do 120
HMSRU 175/75	> 2 mm	130 do 210	85 do 140

Tabela podaje możliwe zredukowanie odległości w celkach rozdzielnic.

Szyny okrągłe

Napięcie	Faza - faza	Faza - ziemia	Odległość wg IEC 71-2
12 kV	55 mm	65 mm	120 mm
17,5 kV	70 mm	85 mm	160 mm
24 kV	95 mm	125 mm	220 mm

Szyny płaskie

Napięcie	Faza - faza	Faza - ziemia	Odległość wg IEC 71-2
12 kV	65 mm	75 mm	120 mm
17,5 kV	85 mm	105 mm	160 mm
24 kV	115 mm	150 mm	220 mm

GRUBOŚCIENNE RURY TERMOKURCZLIWE ANTI-TRACK

do izolowania szyn prądowych średniego napięcia w celkach rozdzielnic

Materiał: usieciowany poliolefin

Temperatura obkurczania: > 120°C

Wytrzymałość dielektryczna: > 20 kV/mm



Oznaczenie	Gr. ścianki	Szyna płaska a + b mm	Szyna okrągła fi mm
HDSRU 30/12	> 4 mm	22 do 35	15 do 25
HDSRU 40/15	> 4 mm	28 do 45	20 do 30
HDSRU 65/25	> 4 mm	45 do 65	35 do 50
HDSRU 75/35	> 4 mm	55 do 90	40 do 60
HDSRU 100/40	> 4 mm	70 do 110	50 do 80
HDSRU 120/50	> 4 mm	90 do 140	60 do 95
HDSRU 150/60	> 4 mm	105 do 180	70 do 120
HDSRU 175/75	> 4 mm	130 do 210	85 do 140

Tabela podaje możliwe zredukowanie odległości w celkach rozdzielnic.

Szyny okrągłe

Napięcie	Faza - faza	Faza - ziemia	Odległość wg IEC 71-2
12 kV	30 mm	40 mm	120 mm
17,5 kV	45 mm	60 mm	160 mm
24 kV	60 mm	90 mm	220 mm
36 kV	100 mm	160 mm	320 mm

Szyny płaskie

Napięcie	Faza - faza	Faza - ziemia	Odległość wg IEC 71-2
12 kV	35 mm	45 mm	120 mm
17,5 kV	55 mm	65 mm	160 mm
24 kV	70 mm	100 mm	220 mm
36 kV	140 mm	190 mm	320 mm