

X00V3-D miedziany przewód uziemiający

Giętka w niskiej temperaturze żyła pojedyncza do uziemienia lub zabezpieczania przed zwarciami zgodnie z <HAR>

X00V3-D, specjalny kabel uziemiający z żyłą pojedynczą, do uziemienia i zwierania, giętka w niskiej temperaturze -25°C, przezroczysty płaszcz zewnętrzny z PVC

Info

Uziemienie lub wyrównanie potencjału przy pracach konserwacyjnych

Giętka w niskiej temperaturze



Odporny na działanie niskich temperatur

Zakres zastosowania

Zapewnia ochronę podczas napraw

Do uziemiania w instalacjach wysokonapięciowych w energetycznych sieciach zasilających i trakcji kolejowej

Do uziemiania urządzeń oraz wyrównywania potencjału na elementach maszyn i systemów EDP

Do zastosowań w niskich temperaturach

Normy i aprobaty

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Budowa produktu

Żyła z cienkich drucików z czystej miedzi

Płaszcz zewnętrzny na bazie PVC, przezroczysty

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy

Budowa żyły:

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Ostania aktualizacja (02.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

X00V3-D miedziany przewód uziemiający

Minimalny promień gięcia:	Do połączeń ruchomych: 12 x zewnętrzna średnica
Napięcie próbne:	1000 V
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: od -25°C do +55°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben

Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)

Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

X00V3-D miedziany przewód uziemiający

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm ²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4571110	16	8.1	153,6	170
4571111	25	9.5	240	290
4571112	35	11	336	400
4571113	50	13.2	480	550
4571114	70	15.8	672	770
4571115	95	18.3	912	1010