Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

NABIJANY ZACISK EM-P DO RURY OSŁONOWEJ

CHARAKTERYSTYKA

- Do montażu potrzebny jest tylko młotek
- Dostępny dla metalowych rur elektroinstalacyjnych, a także sztywnych oraz aluminiowych rur osłonowych
- Obraca się o 360°

Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour



Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	Maksymalne obciążenie statyczne
12P24	175110	22 – 30 mm	3 – 8 mm	110 N
12P58	175120	22 – 30 mm	8 – 14 mm	110 N
12P912	175130	22 – 30 mm	14 – 20 mm	110 N
16P24	175140	30 – 35 mm	3 – 8 mm	110 N
16P58	175150	30 – 35 mm	8 – 14 mm	110 N
16P912	175160	30 – 35 mm	14 – 20 mm	110 N
8P24	172150	18 – 22 mm	3 – 8 mm	110 N
8P58	172160	18 – 22 mm	8 – 14 mm	110 N
8P912	175100	18 – 22 mm	14 – 20 mm	110 N

KLAMRA DO BELKI - BC-PSM DLA RURY OSŁONOWEJ

CHARAKTERYSTYKA

- Prosty montaż do półek belki
- Eliminuje przesunięcie zagiętej rury osłonowej

Material: Stal sprężysta
Acabado: Armour





Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	Moment obrotowy	Obciążenie statyczne
EBC12PSM	172740	22 – 30 mm	16 mm Maks.	3 N-m	70 N
EBC16PSM	172750	30 – 35 mm	16 mm Maks.	3 N-m	70 N
EBC8PSM	172730	18 – 22 mm	16 mm Maks.	3 N-m	70 N

NABIJANY ZACISK H-PIN DO RURY OSŁONOWEJ

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia podporę dla rury osłonowej mocowanej do belki
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek

Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour



Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	Obciążenie statyczne
12P4IN	175320	22 – 30 mm	2 – 3 mm	70 N
16P4IN	175330	30 – 35 mm	2 – 3 mm	70 N
8P24IN	175300	18 – 22 mm	3 – 8 mm	70 N
8P4IN	175290	18 – 22 mm	2 – 3 mm	70 N
8P58IN	175310	18 – 22 mm	8 – 14 mm	70 N

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

NABIJANY ZACISK H-PSM DO RURY OSŁONOWEJ, MOCOWANIE BOCZNE

CHARAKTERYSTYKA

- Do montażu potrzebny jest tylko młotek
- Dostępny dla metalowych rur elektroinstalacyjnych, a także sztywnych oraz aluminiowych rur osłonowych
- Obraca się o 360°



Kierunek ułożenia: Mocowanie boczne
Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	Maksymalne obciążenie statyczne
12P24SM	175220	22 – 30 mm	3 – 8 mm	70 N
12P4SM	175210	22 – 30 mm	2 – 3 mm	70 N
12P58SM	175230	22 – 30 mm	8 – 14 mm	70 N
12P912SM	175240	22 – 30 mm	14 – 20 mm	70 N
16P24SM	175260	30 – 35 mm	3 – 8 mm	70 N
16P4SM	175250	30 – 35 mm	2 – 3 mm	70 N
16P58SM	175270	30 – 35 mm	8 – 14 mm	70 N
16P912SM	175280	30 – 35 mm	14 – 20 mm	70 N
8P24SM	175180	18 – 22 mm	3 – 8 mm	70 N
8P4SM	175170	18 – 22 mm	2 – 3 mm	70 N
8P58SM	175190	18 – 22 mm	8 – 14 mm	70 N
8P912SM	175200	18 – 22 mm	14 – 20 mm	70 N

Podane obciążenia są ostateczne i nie powinny być łączone.

KLAMRA DO BELKI - BC-P DLA RURY OSŁONOWEJ

CHARAKTERYSTYKA

- Prosty montaż do półek belki
- Eliminuje przesunięcie zagiętej rury osłonowej



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	Moment obrotowy	Maksymalne obciążenie statyczne
EBC12P	172710	22 – 30 mm	16 mm Maks.	3 N-m	110 N
EBC16P	172720	30 – 35 mm	16 mm Maks.	3 N-m	110 N
EBC8P	172700	18 – 22 mm	16 mm Maks.	3 N-m	110 N

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

NABIJANY ZACISK EM-M DO RURY/RURY OSŁONOWEJ

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia podporę dla rury/rury osłonowej lub przewodu mocowanego do półek belek
- Zacisk obraca się o pełne 360°
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek



Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	Obciążenie statyczne
Materiał: Stal nierdzewna 301 (EN 1.4310)				
12EM24S1	179810	22 – 30 mm	3 – 8 mm	200 N
12EM58S1	179820	22 – 30 mm	8 – 14 mm	200 N
12EM912S1	179830	22 – 30 mm	14 – 20 mm	200 N
8EM24S1	179780	18 – 22 mm	3 – 8 mm	200 N
8EM58S1	179790	18 – 22 mm	8 – 14 mm	200 N
8EM912S1	179800	18 – 22 mm	14 – 20 mm	200 N
Materiał: Stal sprężysta — Wykończenie: Armour				
16EM24	171740	30 – 35 mm	3 – 8 mm	330 N
16EM58	171490	30 – 35 mm	8 – 14 mm	330 N
16EM912	173570	30 – 35 mm	14 – 20 mm	330 N
20EM24	171800	35 – 42 mm	3 – 8 mm	330 N
20EM58	171950	35 – 42 mm	8 – 14 mm	330 N
20EM912	173580	35 – 42 mm	14 – 20 mm	330 N
24EM24	171960	42 – 50 mm	3 – 8 mm	330 N
24EM58	171970	42 – 50 mm	8 – 14 mm	330 N
24EM912	173590	42 – 50 mm	14 – 20 mm	330 N
32EM24	173600	50 – 60 mm	3 – 8 mm	330 N
32EM58	173610	50 – 60 mm	8 – 14 mm	330 N
32EM912	173620	50 – 60 mm	14 – 20 mm	330 N
6EM24	173550	14 – 18 mm	3 – 8 mm	330 N
6EM58	171750	14 – 18 mm	8 – 14 mm	330 N
6EM912	173560	14 – 18 mm	14 – 20 mm	330 N
812EM24	160120	18 – 30 mm	3 – 8 mm	330 N
812EM58	160130	18 – 30 mm	8 – 14 mm	330 N
812EM912	160140	18 – 30 mm	14 – 20 mm	330 N

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

NABIJANY ZACISK H-MSM DO RURY/RURY OSŁONOWEJ, MOCOWANIE BOCZNE

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia podporę dla rury/rury osłonowej lub przewodu mocowanego do półek belek
- Zacisk obraca się o pełne 360°
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek



Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
Materiał: Stal nierdzewna 301 (EN 1.4310)					
12M24SMS1	179690	22 – 30 mm	3 – 8 mm	90 N	
12M58SMS1	179700	22 – 30 mm	8 – 14 mm	90 N	
12M912SMS1	179710	22 – 30 mm	14 – 20 mm	90 N	
8M24SMS1	179650	18 – 22 mm	3 – 8 mm	90 N	
8M58SMS1	179660	18 – 22 mm	8 – 14 mm	90 N	
8M912SMS1	179670	18 – 22 mm	14 – 20 mm	90 N	
Materiał: Stal sprężysta — Wykończenie: Armour					
16M24SM	173720	30 – 35 mm	3 – 8 mm	120 N	cULus
16M4SM	173710	30 – 35 mm	2 – 3 mm	120 N	
16M58SM	173730	30 – 35 mm	8 – 14 mm	120 N	cULus
16M912SM	173740	30 – 35 mm	14 – 20 mm	120 N	cULus
20M24SM	171720	35 – 42 mm	3 – 8 mm	120 N	cULus
20M4SM	173750	35 – 42 mm	2 – 3 mm	120 N	
20M58SM	173770	35 – 42 mm	8 – 14 mm	120 N	
20M912SM	173780	35 – 42 mm	14 – 20 mm	120 N	
24M24SM	176690	42 – 50 mm	3 – 8 mm	120 N	cULus
24M4SM	173790	42 – 50 mm	2 – 3 mm	120 N	
24M58SM	173800	42 – 50 mm	8 – 14 mm	120 N	cULus
24M912SM	173810	42 – 50 mm	14 – 20 mm	120 N	cULus
32M24SM	173830	50 – 60 mm	3 – 8 mm	120 N	cULus
32M4SM	173820	50 – 60 mm	2 – 3 mm	120 N	
32M58SM	173840	50 – 60 mm	8 – 14 mm	120 N	cULus
32M912SM	173850	50 – 60 mm	14 – 20 mm	120 N	cULus
6M24SM	173640	14 – 18 mm	3 – 8 mm	120 N	cULus
6M4SM	173630	14 – 18 mm	2 – 3 mm	120 N	
6M58SM	171980	14 – 18 mm	8 – 14 mm	120 N	cULus
6M912SM	173650	14 – 18 mm	14 – 20 mm	120 N	
812M24SM	160050	18 – 30 mm	3 – 8 mm	120 N	cULus
812M4SM	160040	18 – 30 mm	2 – 3 mm	120 N	
812M58SM	160060	18 – 30 mm	8 – 14 mm	120 N	cULus
812M912SM	160070	18 – 30 mm	14 – 20 mm	120 N	cULus

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

KLAMRA DO BELKI - BC-M DLA RURY OSŁONOWEJ

CHARAKTERYSTYKA

- Prosty montaż do półek belki
- Eliminuje przesunięcie zagiętej rury osłonowej
- Zacisk rury osłonowej obraca się o 360 stopni



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	Moment obrotowy	Obciążenie statyczne
EBC16M	172590	30 – 35 mm	16 mm Maks.	3 N-m	450 N
EBC20M	172600	35 – 42 mm	16 mm Maks.	3 N-m	450 N
EBC24M	172610	42 – 50 mm	16 mm Maks.	3 N-m	450 N
EBC32M	172620	50 – 60 mm	16 mm Maks.	3 N-m	450 N
EBC6M	172580	14 – 18 mm	16 mm Maks.	3 N-m	450 N
EBC812M	160200	18 – 30 mm	16 mm Maks.	3 N-m	450 N

BC-MSM KLAMRA RURY OSŁONOWEJ DO BELKI, MOCOWANIE BOCZNE

CHARAKTERYSTYKA

- Prosty montaż do półek belki
- Eliminuje przesunięcie zagiętej rury osłonowej
- Zacisk rury osłonowej obraca się o 360 stopni



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	Moment obrotowy	Obciążenie statyczne
EBC16MSM	172660	30 – 35 mm	16 mm Maks.	3 N-m	110 N
EBC20MSM	172670	35 – 42 mm	16 mm Maks.	3 N-m	110 N
EBC24MSM	172680	42 – 50 mm	16 mm Maks.	3 N-m	110 N
EBC32MSM	172690	50 – 60 mm	16 mm Maks.	3 N-m	110 N
EBC6MSM	172650	14 – 18 mm	16 mm Maks.	3 N-m	110 N
EBC812MSM	160180	18 – 30 mm	16 mm Maks.	3 N-m	110 N

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

ZACISK HK DO PRZEWODÓW

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia podporę dla kabli, przewodów niskonapięciowych
- Łatwo mocuje się do belki



Materiał: Stal
Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	Zewnętrzna średnica
HK25	187440	1,5 – 4,5 mm	4,2 – 6,5 mm
HK48	187450	4,0 – 8,0 mm	4,2 – 6,5 mm
HK811	187460	8,0 – 11,0 mm	4,2 – 6,5 mm

ZACISK HSC

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia podporę przewodu do poszycia
- Zacisk, który mocuje się do poszycia
- Możliwość montażu w dwóch różnych orientacjach
- Pasuje do każdego otworu o rozmiarze co najmniej 6 mm





Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	A
HSC1011	186020	10 – 11 mm	6 mm
HSC1214	186030	12 – 14 mm	6 mm
HSC1518	186040	15 – 18 mm	6 mm
HSC1924	186050	19 – 24 mm	6 mm
HSC2532	186060	25 – 32 mm	6 mm
HSC67	186000	6 – 7 mm	6 mm
HSC78	187740	7 – 8 mm	6 mm
HSC89	186010	8 – 9 mm	6 mm
HSC910	187780	9 – 10 mm	6 mm

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

ZACISK SC DO PRZEWODÓW

CHARAKTERYSTYKA

- W prosty sposób mocuje przewody do półek belek
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	Zewnętrzna średnica	Grubość	Standardowa ilość w opakowaniu
24SC1011	187550	2 – 4 mm	10 – 11 mm	0,6 mm	100 pc
24SC1214	187570	2 – 4 mm	12 – 14 mm	0,6 mm	100 pc
24SC1518	187590	2 – 4 mm	15 – 18 mm	0,6 mm	100 pc
24SC1924	187610	2 – 4 mm	19 – 24 mm	0,6 mm	100 pc
24SC2530	187630	2 – 4 mm	25 – 32 mm	0,6 mm	100 pc
24SC67	187510	2 – 4 mm	6 – 7 mm	0,6 mm	100 pc
24SC78	187710	2 – 4 mm	7 – 8 mm	0,6 mm	100 pc
24SC89	187530	2 – 4 mm	8 – 9 mm	0,6 mm	100 pc
24SC910	187750	2 – 4 mm	9 – 10 mm	0,6 mm	100 pc
47SC1011	187540	4 – 7 mm	10 – 11 mm	0,6 mm	100 pc
47SC1214	187560	4 – 7 mm	12 – 14 mm	0,6 mm	100 pc
47SC1518	187580	4 – 7 mm	15 – 18 mm	0,6 mm	100 pc
47SC1924	187600	4 – 7 mm	19 – 24 mm	0,6 mm	100 pc
47SC2530	187620	4 – 7 mm	25 – 32 mm	0,6 mm	100 pc
47SC67	187500	4 – 7 mm	6 – 7 mm	0,6 mm	100 pc
47SC78	187720	4 – 7 mm	7 – 8 mm	0,6 mm	100 pc
47SC89	187520	4 – 7 mm	8 – 9 mm	0,6 mm	100 pc
47SC910	187760	4 – 7 mm	9 – 10 mm	0,6 mm	100 pc
812SC1011	187660	8 – 12 mm	10 – 11 mm	0,6 mm	100 pc
812SC1214	187670	8 – 12 mm	12 – 14 mm	0,6 mm	100 pc
812SC1518	187680	8 – 12 mm	15 – 18 mm	0,6 mm	100 pc
812SC1924	187690	8 – 12 mm	19 – 24 mm	0,6 mm	100 pc
812SC2530	187700	8 – 12 mm	25 – 32 mm	0,6 mm	100 pc
812SC67	187640	8 – 12 mm	6 – 7 mm	0,6 mm	100 pc
812SC78	187730	8 – 12 mm	7 – 8 mm	0,6 mm	100 pc
812SC89	187650	8 – 12 mm	8 – 9 mm	0,6 mm	100 pc
812SC910	187770	8 – 12 mm	9 – 10 mm	0,6 mm	100 pc

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

ZACISK DO INSTALACJI SOLARNYCH

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia podporę dla maksymalnie dwóch kabli przewodzących na panelach słonecznych
- Możliwość montażu w czterech orientacjach
- Krawędzie poszerzone ku dołowi, chroniące przewody
- Zaczep chwytający zapewnia bezpieczne przymocowanie do ramy



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	Zewnętrzna średnica
SCSOL1A	187781	1,5 – 2,0 mm	5 – 7 mm

ADAPTER SCA ZACISKU DO PRZEWODÓW

CHARAKTERYSTYKA

- Używany z zaciskami serii 24SC, aby umożliwić dostosowanie do grubszych półek belek
- Obsługuje maksymalnie trzy zaciski
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek





Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	B
SCA	160510	13 – 20 mm	2 – 4 mm

ADAPTER SCB ZACISKU DO PRZEWODÓW

CHARAKTERYSTYKA

- Umożliwia równoległe prowadzenie przewodów wzdłuż wewnętrznej strony półki belki
- Używany z zaciskami serii 24SC, aby umożliwić dostosowanie do grubszych półek belek
- Obsługuje maksymalnie trzy zaciski
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek





Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	B
SCB1220	188090	12 – 20 mm	2 – 4 mm
SCB312	188080	3 – 12 mm	2 – 4 mm

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

ADAPTER SCD TYPU „JASKÓŁCZY OGON” DLA ZACISKÓW DO PRZEWODÓW

CHARAKTERYSTYKA

- Adapter umożliwiający przymocowanie maksymalnie dwóch zacisków serii 24SC do poszycia typu „jaskółczy ogon”
- Zapewnia podporę dla kabli, przewodów niskonapięciowych



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Szerokość	A
SCD1217	188170	12 – 17 mm	14 mm Min.
SCD1722	188180	17 – 22 mm	14 mm Min.

NABIJANY ZACISK MOCUJĄCY Z BOKU PRZEWODY W OSŁONIE METALOWEJ

CHARAKTERYSTYKA

- Montaż nie wymaga narzędzi
- Zgodność ze standardem NEC® artykuł 300.4(d), pozwala pozycjonować przewód minimum 32 mm od powierzchni profila
- Zgodność ze standardem CEC Zasada 12-618, dla wspornika przewodu w osłonie metalowej







Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	Zewnętrzna średnica
MAC224SM	173150	3,2 – 6,4 mm	15,2 mm Maks.
MAC258SM	173160	7,9 – 12,7 mm	15,2 mm Maks.
MAC2912SM	173410	14,3 – 19,1 mm	15,2 mm Maks.

Konfiguracje możliwe z większością konstrukcji podstawowych i podkonstrukcji.

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

KOPIA Z UCHWYT OPASKI KABLOWEJ Z KLIPSEM KOŁNIERZOWYM

CHARAKTERYSTYKA

- Używany do podpierania przewodów mocowanych do półek belek
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek



Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	Opaska kablowa	Średnica	Obciążenie statyczne	Standardowa ilość w opakowaniu
Materiał: Stal nierdzewna 301 (EN 1.4310)						
4H24CTBRS1	170280	3 – 8 mm	Stal nierdzewna 302 (norma EN 1.4324)	25 – 51 mm	150 N	100 pc
4H58CTBRS1	170300	8 – 14 mm	Stal nierdzewna 302 (norma EN 1.4324)	25 – 51 mm	150 N	100 pc
4H912CTBRS1	170310	14 – 20 mm	Stal nierdzewna 302 (norma EN 1.4324)	25 – 51 mm	150 N	100 pc
Materiał: Stal sprężysta — Wykończenie: Armour						
2H4CTBB	170210	2 – 3 mm	Nylon czarny	10 – 70 mm	150 N	100 pc
2H4CTBW	170170	2 – 3 mm	Nylon biały	10 – 70 mm	150 N	100 pc
4H24CTBB	170220	3 – 8 mm	Nylon czarny	10 – 70 mm	150 N	100 pc
4H24CTBW	170180	3 – 8 mm	Nylon biały	10 – 70 mm	150 N	100 pc
4H58CTBB	170240	8 – 14 mm	Nylon czarny	10 – 70 mm	150 N	100 pc
4H58CTBW	170190	8 – 14 mm	Nylon biały	10 – 70 mm	150 N	100 pc
4H912CTBB	170260	14 – 20 mm	Nylon czarny	10 – 70 mm	150 N	100 pc
4H912CTBW	170200	14 – 20 mm	Nylon biały	10 – 70 mm	150 N	100 pc

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

NABIJANY ZACISK Z OPASKĄ ZACISKOWĄ

CHARAKTERYSTYKA

- Używany do podpierania przewodów mocowanych do półek belek
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek





Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	A	B	Obciążenie statyczne	Standardowa ilość w opakowaniu
Materiał: Stal nierdzewna 301 (EN 1.4310)						
4H24CTS1	160500	3 – 8 mm	9 mm	2 mm	150 N	100 pc
4H58CTS1	170430	8 – 14 mm	9 mm	2 mm	150 N	100 pc
4H912CTS1	170700	14 – 20 mm	9 mm	2 mm	150 N	100 pc
Materiał: Stal sprężysta — Wykończenie: Armour						
2H4CT	178510	2 – 3 mm	9 mm	2 mm	150 N	100 pc
4H24CT	178520	3 – 8 mm	9 mm	2 mm	150 N	100 pc
4H24CTSP25	172330	3 – 8 mm	9 mm	2 mm	150 N	10 x 25 pc
4H58CT	178530	8 – 14 mm	9 mm	2 mm	150 N	100 pc
4H58CTSP25	172360	8 – 14 mm	9 mm	2 mm	150 N	10 x 25 pc
4H912CT	178540	14 – 20 mm	9 mm	2 mm	150 N	100 pc
4H912CTSP25	172390	14 – 20 mm	9 mm	2 mm	150 N	10 x 25 pc

ODWRÓCONY, NABIJANY ZACISK Z OPASKĄ ZACISKOWĄ

CHARAKTERYSTYKA

- Używany do podpierania przewodów mocowanych do półek belek
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek
- Montaż po wewnętrznej stronie belki, aby uniknąć przypadkowego zdarcia





Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	A	B	Obciążenie statyczne
2H4CTIN	178550	2 – 3 mm	9 mm	2 mm	150 N
4H24CTIN	160470	3 – 8 mm	9 mm	2 mm	150 N
4H58CTIN	160480	8 – 14 mm	9 mm	2 mm	150 N
4H912CTIN	160490	14 – 20 mm	9 mm	2 mm	150 N

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

NABIJANY ZACISK MOCUJĄCY PRZEWÓD

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia podporę dla kabli, przewodów niskonapięciowych
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	Zewnętrzna średnica	A
2H41012A	170460	2 – 3 mm	10,9 – 13,0 mm	25 mm
2H41214A	170470	2 – 3 mm	12,4 – 16,0 mm	25 mm
4H241012A	170480	3 – 8 mm	10,9 – 13,0 mm	25 mm
4H241214A	170630	3 – 8 mm	12,4 – 16,0 mm	25 mm

PODWÓJNY, NABIJANY ZACISK MOCUJĄCY PRZEWÓD

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia podporę dla kabli, przewodów niskonapięciowych
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	Zewnętrzna średnica	A
2H41012B	170830	2 – 3 mm	10,9 – 13,0 mm	25 mm
2H41214B	170840	2 – 3 mm	12,4 – 16,0 mm	25 mm
4H241012B	170850	3 – 8 mm	10,9 – 13,0 mm	25 mm
4H241214B	170640	3 – 8 mm	12,4 – 16,0 mm	25 mm

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA

NABIJANY ZACISK Z OPASKĄ MOCUJĄCĄ DO PRZEWODÓW

CHARAKTERYSTYKA

- Mocuje przewody do górnej półki belki
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek



Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	B	Standardowa ilość w opakowaniu
Materiał: Stal nierdzewna 301 (EN 1.4310)				
4H24ST3S1	171480	3 – 8 mm	69 mm	100 pc
4H58ST3S1	171540	8 – 14 mm	69 mm	100 pc
4H912ST3S1	171550	14 – 20 mm	69 mm	100 pc
Materiał: Stal sprężysta — Wykończenie: Armour				
2H4ST3	173420	2 – 3 mm	69 mm	100 pc
4H24ST3	171500	3 – 8 mm	69 mm	100 pc
4H24ST3SP25	172340	3 – 8 mm	69 mm	10 x 25 pc
4H58ST3	171530	8 – 14 mm	69 mm	100 pc
4H58ST3SP25	172370	8 – 14 mm	69 mm	10 x 25 pc
4H912ST3	171640	14 – 20 mm	69 mm	100 pc
4H912ST3SP25	172400	14 – 20 mm	69 mm	10 x 25 pc

ZATRZASKOWY ZACISK RURY/RURY OSŁONOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM DO PRZYSTRZELENIA

PARTICULARIDADES

- Eliminuje potrzebę przesunięcia zagiętej rury osłonowej
- Ręczne zamknięcie bez konieczności zastosowania narzędzi
- W zestawie z łącznikiem oraz wstępnie zmontowanym gwoździem do przystrzelenia firmy Powers Fasteners, Inc.
- Szybko i łatwo mocuje się do betonowego, stalowego lub złożonego metalowego poszycia
- Zintegrowane gwoździe umożliwiają łatwą instalację z użyciem osadzaków prochowych lub gazowych
- Dla gwoździa do przystrzelenia firmy Powers Fasteners, Inc. dostępne jest sprawozdanie z oceny ICC-ES ESR-2024



Materiał: Stal, Stal sprężysta
Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne, Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Wysokość	Szerokość	A	Obciążenie statyczne
16MSF	171613	30 – 35 mm	44,4 mm	101,6 mm	22,2 mm	110 N
6MSF	171611	14 – 18 mm	42,9 mm	79,4 mm	22,2 mm	110 N
812MSF	171612	18 – 30 mm	50,8 mm	85,7 mm	22,2 mm	110 N

Wykorzystuje część firmy Powers Fasteners, Inc. o numerze 50032.Obciążenie statyczne zostało określone na podstawie głębokości osadzenia 25,4 mm oraz wytrzymałości betonu niskiej klasy 20,68 MPa. Informacje w zakresie różnic dotyczących osadzenia oraz materiału można znaleźć na stronie www.powers.com. Wstępnie zmontowany gwóźdź do przystrzelenia firmy Powers Fasteners, Inc. jest kompatybilny z osadzakami Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400; Würth Diva-1, BST-1, BST-2 lub równoważnymi.

Mocowania ze stali sprężystej

POSZYCIE

ZATRZASKOWY ZACISK RURY OSŁONOWEJ Z OTWOROWANYM ŁĄCZNIKIEM

CHARAKTERYSTYKA

- Używany do mocowania rury osłonowej do drewna, stali lub betonu
- Eliminuje potrzebę przesunięcia zagiętej rury osłonowej
- Można mocować przy pomocy elektronarzędzi, wkrętarek lub gwoździ
- Można mocować po przeprowadzeniu pozycjonowania rury osłonowej



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar otworu
CNB812M	171610	18 – 30 mm	4,75 mm

Brak nośności, służy tylko do pozycjonowania.

Mocowania ze stali sprężystej

PŁATEW

ZACISK 123-M, SPINAJĄCY RURĘ OSŁONOWĄ Z PŁATWIĄ Z

CHARAKTERYSTYKA

- Wspornik rury osłonowej z zamknięciem zatrzaskowym
- Zacisk rury osłonowej obraca się o 360 stopni
- Wspiera rurę osłonową mocowaną do płatwi



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armourr

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	B	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
12316M	174790	30 – 35 mm	1,5 – 2,5 mm	15 mm Min.	450 N	cULus
12320M	177760	35 – 42 mm	1,5 – 2,5 mm	15 mm Min.	450 N	cULus
1236M	174760	14 – 18 mm	1,5 – 2,5 mm	15 mm Min.	450 N	cULus
160420	160420	18 – 30 mm	1,5 – 2,5 mm	15 mm Min.	450 N	

ZACISK 123-P, SPINAJĄCY RURĘ OSŁONOWĄ Z PŁATWIĄ Z

CHARAKTERYSTYKA

- Wciskany wspornik rury osłonowej
- Zacisk rury osłonowej obraca się o 360 stopni
- Wspiera rurę osłonową mocowaną do płatwi



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	B	Obciążenie statyczne	Maksymalne obciążenie statyczne
12312P	176730	22 – 30 mm	1,5 – 2,5 mm	15 mm Min.	110 N	110 N
12316P	176740	30 – 35 mm	1,5 – 2,5 mm	15 mm Min.	110 N	110 N
1238P	176720	18 – 22 mm	1,5 – 2,5 mm	15 mm Min.	110 N	110 N

Mocowania ze stali sprężystej

PŁATEW

ZACISK J-CT DO PŁATWI „C" Z UCHWYTEM OPASKI ZACISKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA

- Używany do podpierania przewodów mocowanych do płatwy C
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek





Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	Opaska kablowa	A	B	C	Obciążenie statyczne
J1CT	170610	1,5 – 4,0 mm	Nieuwzględnione	9 mm	2 mm	10 mm Min.	150 N
J1CTBB	170410	1,5 – 4,0 mm	Nylon czarny	9 mm	2 mm	10 mm Min.	150 N
J1CTBW	170360	1,5 – 4,0 mm	Nylon biały	9 mm	2 mm	10 mm Min.	150 N
J2CT	170350	4,0 – 6,5 mm	Nieuwzględnione	9 mm	2 mm	10 mm Min.	150 N
J2CTBB	170440	4,0 – 6,5 mm	Nylon czarny	9 mm	2 mm	10 mm Min.	150 N
J2CTBW	170390	4,0 – 6,5 mm	Nylon biały	9 mm	2 mm	10 mm Min.	150 N

UCHWYT PW2-CT OPASKI ZACISKOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM DO PŁATWI C

CHARAKTERYSTYKA

- Używany do podpierania przewodów mocowanych do półek belek
- Łączy się z opaskami zaciskowymi (nie dołączone do zestawu)





Materiał: Stal, Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	A	B	C	D	Obciążenie statyczne
PW2CT	175690	9 mm	2 mm	40 mm	12,5 mm	700 N

Mocowania ze stali sprężystej

PRĘT/DRUT

ZACISK PRZEWODU/RURY OSŁONOWEJ

CHARAKTERYSTYKA

- Przymocowuje rurę osłonową do pręta, drutu lub półki belki
- Można stosować również w przypadku elastycznych, metalowych rur osłonowych, przewodów zbrojonych, przenośnych, rur sterujących oraz przewodów telekomunikacyjnych
- Dostępny dla metalowych i niemetalowych rur elektroinstalacyjnych, sztywnych przewodów lub w osłonie metalowej oraz aluminiowych rur osłonowych
- Do montażu nie potrzebne są żadne narzędzia







Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Obciążenie statyczne 1	Obciążenie statyczne 2	Obciążenie statyczne 3	Standardowa ilość w opakowaniu
K12	170670	24 mm Maks.	220 N	445 N	110 N	100 pc
K16	170680	30 mm Maks.	220 N	445 N	110 N	100 pc
K20	170690	42 mm Maks.	220 N	445 N	110 N	100 pc
K8	170660	18 mm Maks.	220 N	445 N	110 N	100 pc
KX	170870	12 mm Maks.				100 pc

Może wymagać dedykowanego przewodu doprowadzeniowego/pręta i EC311. Należy skonsultować się z lokalnymi władzami. Przy montażu rury osłonowej tylko do zastosowań poziomych.

Numer części	Zewnętrzna średnica	Rozmiar pręta
K8	8 mm - 18 mm	M4; M6
K12	14 mm - 20 mm	M12
K12	16 mm - 22 mm	M8; M10
K12	18 mm - 24 mm	M4; M6
K16	22 mm - 24 mm	M12
K16	24 mm - 26 mm	M8; M10
K16	26 mm - 30 mm	M4; M6
K20	20 mm - 36 mm	M12
K20	25 mm - 38 mm	M8; M10
K20	30 mm - 42 mm	M4; M6
KX	4 mm - 12 mm	M4; M6

Numer części	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza
K8	3 mm - 7 mm	12 mm - 16 mm
K12	3 mm - 7 mm	16 mm - 22 mm
K12	8 mm - 10 mm	14 mm - 20 mm
K12	11 mm - 13 mm	12 mm - 19 mm
K16	3 mm - 7 mm	24 mm - 28 mm
K16	8 mm - 10 mm	20 mm - 26 mm
K16	11 mm - 13 mm	19 mm - 24 mm
K20	3 mm - 7 mm	28 mm - 40 mm
K20	8 mm - 10 mm	26 mm - 38 mm
K20	11 mm - 13 mm	21 mm - 35 mm
KX	6 mm - 12 mm	3 mm - 5 mm

Mocowania ze stali sprężystej

PRĘT/DRUT

ZACISK DLA PRZEWODU/RURY OSŁONOWEJ, MOCOWANY DO DRUTA

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia podporę dla przewodu i rury osłonowej, bez zaginania przewodu
- Szybszy montaż w porównaniu do tradycyjnych metod



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Przekrój drutu	Rozmiar otworu	Maksymalne obciążenie statyczne	Certyfikaty
PCS1	170880	11 – 14 mm	2 – 4 mm	6,8 mm	110 N	cULus
PCS2	170881	15 – 23 mm	2 – 4 mm	6,8 mm	110 N	

Norma NEC® 300.11 wymaga dedykowanego przewodu doprowadzeniowego/pręta i EC311.

ZACISK PCS-M RURY OSŁONOWEJ DO DRUTU

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia podporę dla przewodu i rury osłonowej, bez zaginania przewodu
- Szybszy montaż w porównaniu do tradycyjnych metod



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica 1	Zewnętrzna średnica 2	Przekrój drutu	Obciążenie statyczne
6MPCS1	171000	11 – 14 mm	14 – 18 mm	2 – 4 mm	110 N
812PCS1	170990	11 – 14 mm	18 – 30 mm	2 – 4 mm	110 N

ZATRZASKOWY ZACISK RURY OSŁONOWEJ DO PRĘTA/DRUTU

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia mocowanie dla rur osłonowych i puszek



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar pręta	Przekrój drutu	Grubość kołnierza	Certyfikaty
4Z346M	171050	14 – 18 mm	M4, M6, M8	4,8 mm	3,0 – 9,0 mm	
4Z34812M	171060	18 – 30 mm	M4, M6, M8	4,8 mm	3,2 – 9,5 mm	cULus
6Z346M	171080	14 – 18 mm	M8, M10, M12		9,5 – 11,0 mm	
6Z34812M	171090	18 – 30 mm	M10		9,5 – 11,1 mm	cULus

Norma NEC® 300.11 wymaga dedykowanego przewodu doprowadzeniowego/pręta i EC311.

Mocowania ze stali sprężystej

PROFIL STRUT

ZACISK ESC-M RURY OSŁONOWEJ DO PROFILA STRUT

CHARAKTERYSTYKA

- Mocowany do otwartej strony profila strut
- Obejmuje łatwo zamykaną klamrę rury i rury osłonowej



Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza	Obciążenie statyczne
ESC812M	174600	18 – 30 mm	10 mm	110 N

ZACISK WCISKANY NA RURĘ OSŁONOWĄ

CHARAKTERYSTYKA

- Montaż rury osłonowej na wcisk
- Eliminuje potrzebę przesunięcia zagiętej rury osłonowej
- Można stosować do montażu zarówno pionowego, jak i poziomego





Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar otworu	Typ otworu	Maksymalne obciążenie statyczne 1	Maksymalne obciążenie statyczne 2
12P	171150	22 – 30 mm	7 mm	Gładki	110 N	65 N
16P	171170	30 – 35 mm	7 mm	Gładki	110 N	65 N
8P	171130	18 – 22 mm	7 mm	Gładki	110 N	65 N

Mocowania ze stali sprężystej

KLAMRY I ZACISKI

ZATRZASKOWY ZACISK RURY/RURY OSŁONOWEJ

CHARAKTERYSTYKA

- Można stosować do montażu zarówno pionowego, jak i poziomego
- Eliminuje potrzebę przesunięcia zagiętej rury osłonowej
- Ręczne zamknięcie bez konieczności zastosowania narzędzi





Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar otworu	Typ otworu	Obciążenie statyczne 1	Obciążenie statyczne 2	Certyfikaty
Materiał: Stal nierdzewna 301 (EN 1.4310)							
12MS1	179910	22 – 30 mm	7 mm	Gładki	440 N	110 N	
8MS1	179900	18 – 22 mm	7 mm	Gładki	440 N	110 N	
Materiał: Stal sprężysta — Wykończenie: Armour							
16M	170100	30 – 35 mm	7 mm	Gładki	440 N	110 N	cULus
20M	170110	35 – 42 mm	7 mm	Gładki	440 N	110 N	cULus
24M	170120	42 – 50 mm	7 mm	Gładki	440 N	110 N	cULus
32M	170130	50 – 60 mm	7 mm	Gładki	440 N	110 N	cULus
6M	170790	14 – 18 mm	7 mm	Gładki	440 N	110 N	cULus
812M	177130	18 – 30 mm	7 mm	Gładki	440 N	110 N	cULus

KLAMRA EBC

CHARAKTERYSTYKA

- Prosty montaż do półek belki



Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar pręta	Rozmiar otworu	Grubość kołnierza	Moment obrotowy	Obciążenie statyczne	Standardowa ilość w opakowaniu
EBC	170380	M6	10,5 mm	16 mm Maks.	3 N-m	450 N	100 pc
EBCSP25	172430	M6	10,5 mm	16 mm Maks.	3 N-m	450 N	10 x 25 pc

Śrubę ustalającą należy dokręcać po nachylonej stronie belki dwuteowej.

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA/PŁATEW

BC-MA KLAMRA PRĘTA DO BELKI

CHARAKTERYSTYKA

- Mocuje pręt do półki belki
- Używa elementu EBC jako łącznika do belki



Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar pręta	Grubość kołnierza	Moment obrotowy	Obciążenie statyczne
EBCM10MA	173010	M10	16 mm Maks.	3 N-m	250 N
EBCM6MA	172990	M6	16 mm Maks.	3 N-m	250 N
EBCM8MA	173000	M8	16 mm Maks.	3 N-m	250 N

H-MA KLIPS PRĘTA/DRUTU DO KOŁNIERZA

CHARAKTERYSTYKA

- Do montażu potrzebny jest tylko młotek
- Easily install and position rod without threading or tools



Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar pręta	Przekrój drutu	Grubość kołnierza	Obciążenie statyczne
4MA24	173870		4 mm	3 – 8 mm	800 N
4MA4	173860		4 mm	2 – 3 mm	600 N
M10MA24	173320	M10		3 – 8 mm	700 N
M10MA4	173310	M10		2 – 3 mm	700 N
M10MA58	173330	M10		8 – 14 mm	700 N
M10MA912	173340	M10		14 – 20 mm	700 N
M6MA24	173240	M6		3 – 8 mm	600 N
M6MA4	173230	M6		2 – 3 mm	600 N
M6MA58	173250	M6		8 – 14 mm	600 N
M6MA912	173260	M6		14 – 20 mm	600 N
M8MA24	173280	M8		3 – 8 mm	700 N
M8MA4	173270	M8		2 – 3 mm	700 N
M8MA58	173290	M8		8 – 14 mm	700 N
M8MA912	173300	M8		14 – 20 mm	700 N

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA/PŁATEW

H-TI/T KLIPS PRĘTA DO KOŁNIERZA

CHARAKTERYSTYKA

- Podwiesza pręty gwintowane do półek kształtowników stalowych
- Wieszak pręta gwintowanego może się obracać, nawet do pozycji pionowej
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek



Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar otworu	Typ otworu	Grubość kołnierza	Obciążenie statyczne	Standardowa ilość w opakowaniu
160000	160000	11 mm	Gładki	2 – 3 mm	700 N	100 pc
160010	160010	11 mm	Gładki	3 – 8 mm	900 N	100 pc
160030	160030	11 mm	Gładki	14 – 20 mm	900 N	100 pc
M10TI24	175000	M10	Gwintowany	3 – 8 mm	900 N	100 pc
M10TI4	174990	M10	Gwintowany	2 – 3 mm	700 N	100 pc
M10TI58	175010	M10	Gwintowany	8 – 14 mm	900 N	100 pc
M10TI912	175020	M10	Gwintowany	14 – 20 mm	900 N	100 pc
M6TI24	174820	M6	Gwintowany	3 – 8 mm	900 N	100 pc
M6TI24SP25	175860	M6	Gwintowany	3 – 8 mm	900 N	10 x 25 pc
M6TI4	174810	M6	Gwintowany	2 – 3 mm	700 N	100 pc
M6TI58	174830	M6	Gwintowany	8 – 14 mm	900 N	100 pc
M6TI58SP25	175870	M6	Gwintowany	8 – 14 mm	900 N	10 x 25 pc
M6TI912	174840	M6	Gwintowany	14 – 20 mm	900 N	100 pc
M8TI24	174910	M8	Gwintowany	3 – 8 mm	900 N	100 pc
M8TI4	174900	M8	Gwintowany	2 – 3 mm	700 N	100 pc
M8TI58	174920	M8	Gwintowany	8 – 14 mm	900 N	100 pc
M8TI912	174930	M8	Gwintowany	14 – 20 mm	900 N	100 pc
T1058	160020	11 mm	Gładki	8 – 14 mm	900 N	100 pc

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA/PŁATEW

122-MA KLIPS SPINAJĄCY PRĘT Z PŁATWIĄ Z

CHARAKTERYSTYKA

- Nabijany młotkiem zacisk kompensuje kąt nachylenia płatwi
- Umożliwia mocowanie drutów lub prętów do płatwi





Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar pręta	Grubość kołnierza	B	Obciążenie statyczne
122M10MA	174700	M10	2,8 mm Maks.	15 mm Min.	450 N
122M6MA	174680	M6	2,8 mm Maks.	15 mm Min.	450 N
122M8MA	174690	M8	2,8 mm Maks.	15 mm Min.	450 N

122-TI/T KLIPS SPINAJĄCY PRĘT Z PŁATWIĄ Z

CHARAKTERYSTYKA

- Nabijany młotkiem zacisk kompensuje kąt nachylenia płatwi
- Umożliwia mocowanie prętów do płatwi





Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar otworu	Typ otworu	Grubość kołnierza	B	Obciążenie statyczne
122M10TI	175070	M10	Gwintowany	2,8 mm Maks.	15 mm Min.	450 N
122M6TI	174890	M6	Gwintowany	2,8 mm Maks.	15 mm Min.	450 N
122M8TI	174980	M8	Gwintowany	2,8 mm Maks.	15 mm Min.	450 N
122T10	160240	11 mm	Gładki	2,8 mm Maks.	15 mm Min.	450 N

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA/PŁATEW

J-MA KLIPS PRĘTA DO PŁATWI C

CHARAKTERYSTYKA

- Mocowanie do belek nośnych i płatwi C
- Wsparcie dla pręta gwintowanego



Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar pręta	Grubość kołnierza	B	Obciążenie statyczne
M10MAJ1	173370	M10	1,5 – 4,0 mm	10 mm Min.	700 N
M10MAJ2	173400	M10	4,0 – 6,5 mm	10 mm Min.	700 N
M4MAJ1	174090	4 mm	1,5 – 4,0 mm	10 mm Min.	700 N
M6MAJ1	173350	M6	1,5 – 4,0 mm	10 mm Min.	600 N
M6MAJ2	173380	M6	4,0 – 6,5 mm	10 mm Min.	600 N
M8MAJ1	173360	M8	1,5 – 4,0 mm	10 mm Min.	700 N
M8MAJ2	173390	M8	4,0 – 6,5 mm	10 mm Min.	700 N

J-TI/T KLIPS PRĘTA DO PŁATWI C

CHARAKTERYSTYKA

- Mocowanie do belek nośnych i płatwi C
- Wsparcie dla pręta gwintowanego
- Wieszak pręta gwintowanego może się obracać, nawet do pozycji pionowej



Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar otworu	Typ otworu	Grubość kołnierza	A	Obciążenie statyczne	Standardowa ilość w opakowaniu
J1M10TI	175050	M10	Gwintowany	1,5 – 4,0 mm	10 mm Min.	700 N	100 pc
J1M6TI	174870	M6	Gwintowany	1,5 – 4,0 mm	10 mm Min.	700 N	100 pc
J1M8TI	174960	M8	Gwintowany	1,5 – 4,0 mm	10 mm Min.	700 N	100 pc
J1T10	160220	11 mm	Gładki	1,5 – 4,0 mm	10 mm Min.	700 N	100 pc
J2M10TI	175060	M10	Gwintowany	4,0 – 6,5 mm	10 mm Min.	700 N	100 pc
J2M6TI	174880	M6	Gwintowany	4,0 – 6,5 mm	10 mm Min.	700 N	100 pc
J2M8TI	174970	M8	Gwintowany	4,0 – 6,5 mm	10 mm Min.	700 N	100 pc
J2T10	160230	11 mm	Gładki	4,0 – 6,5 mm	10 mm Min.	700 N	100 pc

Mocowania ze stali sprężystej

BELKA/PŁATEW

PW2-MA KLIPS PRĘTA DO PŁATWI C

CHARAKTERYSTYKA

- Do podwieszania osprzętu z płatwi z zagiętą półką
- Łączy się z opaskami zaciskowymi (nie dołączone do zestawu)



Materiał: Stal, Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar pręta	B	C	Obciążenie statyczne
PW2M10MA	175750	M10	12,5 mm	174 mm	700 N
PW2M6MA	175730	M6	12,5 mm	174 mm	600 N
PW2M8MA	175740	M8	12,5 mm	174 mm	700 N

PW2-TI/T KLIPS PRĘTA DO PŁATWI C

CHARAKTERYSTYKA

- Do podwieszania osprzętu z płatwi z zagiętą półką



Materiał: Stal, Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar otworu	Typ otworu	A	B	Obciążenie statyczne
PW2M10TIIN	175620	M10	Gwintowany	12,5 mm	52 mm Min.	700 N
PW2M6TIIN	175600	M6	Gwintowany	12,5 mm	52 mm Min.	700 N
PW2M8TIIN	175610	M8	Gwintowany	12,5 mm	52 mm Min.	700 N
PW2T10IN	175630	11 mm	Gładki	12,5 mm	52 mm Min.	700 N

KLIPS TRÓJNIKA BAŃKOWEGO

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia wsparcie od dołu
- Materiał sufitu nie jest niszczony w przypadku prawidłowego zastosowania łącznika
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek



Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	B	W komplecie z nakrętką	Śruba uwzględniona	Średnica śruby	Długość śruby	Obciążenie statyczne
4J2438	170290	4,7 mm Maks.	38 – 60 mm	Nie	Nie			600 N
4J2438SM	176780	4,7 mm Maks.	38 – 60 mm	Nie	Tak	M6	16 mm	600 N

Mocowania ze stali sprężystej

POSZYCIE

EER-TI/T WIESZAK GWINTOWANEGO PRĘTA DO POSZYCIA

CHARAKTERYSTYKA

- Mocuje pręty do stropu
- Kształtka gwintowana ułatwia montaż



Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar otworu	Typ otworu	Grubość kołnierza	Średnica wiertła	Obciążenie statyczne 1	Obciążenie statyczne 2
EERT10	160250	11 mm	Gładki	0,8 – 3,0 mm	7 mm	450 N	900 N
EERTIM10	173140	M10	Gwintowany	0,8 – 3,0 mm	7 mm	450 N	900 N
EERTIM6	173120	M6	Gwintowany	0,8 – 3,0 mm	7 mm	450 N	900 N
EERTIM8	173130	M8	Gwintowany	0,8 – 3,0 mm	7 mm	450 N	900 N

Obciążenie statyczne 1 odzwierciedla grubość półki 0,8-2,0 mm. Obciążenie statyczne 2 odzwierciedla grubość półki 2,0-3,0 mm.

EERS TRAPEZOWY WIESZAK PASKOWY DO POSZYCIA

CHARAKTERYSTYKA

- Mocuje paski do stropu



Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	B	C	Średnica wiertła	Obciążenie statyczne 1	Obciążenie statyczne 2
EERS	173080	0,8 – 3,0 mm	25 mm	6 mm	7 mm	450 N	900 N

Obciążenie statyczne 1 odzwierciedla grubość półki 0,8-2,0 mm. Obciążenie statyczne 2 odzwierciedla grubość półki 2,0-3,0 mm.

GTD WIESZAK DO POSZYCIA TYPU „JASKÓŁCZY OGON"

CHARAKTERYSTYKA

- Mocuje pręty do stropu
- Możliwość montażu pomiędzy profilami



Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar otworu	Typ otworu	A	B	C	Obciążenie statyczne
M10GTD1217	160340	M10	Gwintowany	55 mm	12 – 17 mm	14 mm Min.	900 N
M10GTD1722	160370	M10	Gwintowany	55 mm	17 – 22 mm	16 mm Min.	900 N

Mocowania ze stali sprężystej

POSZYCIE

VKR TRAPEZOWE WIESZAKI DO POSZYCIA

CHARAKTERYSTYKA

- Wsparcie dla pręta gwintowanego



Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar pręta	Grubość kołnierza	Rozmiar otworu	Średnica	Obciążenie statyczne 1	Obciążenie statyczne 2	Standardowa ilość w opakowaniu
M10VKR	160660	M10	0,8 – 3,0 mm	7 mm	7 mm	450 N	900 N	100 pc
M6VKR	160640	M6	0,8 – 3,0 mm	7 mm	7 mm	450 N	600 N	100 pc
M8VKR	160650	M8	0,8 – 3,0 mm	7 mm	7 mm	450 N	900 N	100 pc

Obciążenie statyczne 1 odzwierciedla grubość półki 0,8-2,0 mm. Obciążenie statyczne 2 odzwierciedla grubość półki 2,0-3,0 mm.

OCDC WIESZAK DO POSZYCIA

CHARAKTERYSTYKA

- Zapewnia ruchomy otwór montażowy
- Mocowane do poszycia



Materiał: Stal
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar otworu	Grubość kołnierza	B	C	X	Obciążenie statyczne
OCDC68MM	160700	6,8 mm	1,0 – 2,5 mm	54 mm	46 mm	13 x 8.5 mm	400 N

OCDC-TI/T WIESZAK GWINTOWANEGO PRĘTOWA DO POSZYCIA

CHARAKTERYSTYKA

- Podwiesza zwykłe pręty, pręty gwintowane i linki do stropu



Materiał: Stal sprężysta
Finish: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar otworu	Typ otworu	Grubość kołnierza	Obciążenie statyczne
OCDCTI11MM	160740	11 mm	Gładki	1,0 – 2,5 mm	400 N
OCDCTIM10	160730	M10	Gwintowany	1,0 – 2,5 mm	400 N
OCDCTIM6	160710	M6	Gwintowany	1,0 – 2,5 mm	400 N
OCDCTIM8	160720	M8	Gwintowany	1,0 – 2,5 mm	400 N

Mocowania ze stali sprężystej

WENTYLACJA

MSR MŁOTKOWANY WIESZAK PASKA 90°

WŁASNOŚCI

- Wspiera rury lub kanały za pomocą opaski i mocuje się do półki belki
- Należy uprzednio zmierzyć długość paska, nabić zacisk młotkiem do półki belki, a następnie podwiesić rurę lub kanał



Materiał: Stal, Stal sprężysta
Wykończenie: Armour, Cynkowanie wstępne

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	Szerokość paska	Obciążenie statyczne
MSR4	175540	2 – 3 mm	32 mm Maks.	700 N

MSRAF WMONTOWANY MŁOTKOWANY WIESZAK PASKA

WŁASNOŚCI

- Wspiera rury lub kanały za pomocą opaski i mocuje się do półki belki







Materiał: Stal, Stal sprężysta
Wykończenie: Armour, Cynkowanie wstępne

Numer części	Numer artykułu	Grubość kołnierza	Szerokość paska	Obciążenie statyczne
MSS24	172030	3 – 8 mm	32 mm Maks.	900 N
MSS4	175480	2 – 3 mm	32 mm Maks.	700 N
MSS58	171760	8 – 14 mm	32 mm Maks.	900 N
MSS912	171770	14 – 20 mm	32 mm Maks.	900 N

Mocowania ze stali sprężystej

WENTYLACJA

WIESZAK NA PASEK, PRZYSTRZELIWANY DO BETONU

WŁASNOŚCI

- Wspiera rury lub kanały za pomocą opaski lub pasków
- W zestawie ze wspornikiem do przystrzelenia oraz wstępnie zmontowanym gwoździem do przystrzelenia firmy Powers Fasteners, Inc.
- Szybko i łatwo mocuje się do betonowego, stalowego lub złożonego metalowego poszycia
- Zintegrowane gwoździe umożliwiają łatwą instalację z użyciem osadzaków prochowych lub gazowych
- Dla gwoździa do przystrzelenia firmy Powers Fasteners, Inc. dostępne jest sprawozdanie z oceny ICC-ES ESR-2024





Materiał: Stal, Stal sprężysta

Wykończenie: Armour, Cynkowanie wstępne

Numer części	Numer artykułu	Szerokość paska	Głębokość	Wysokość	Szerokość	A	Obciążenie statyczne
MSSSF	171631	32 mm Maks.	57,2 mm	63,5 mm	40,7 mm	22,2 mm	440 N

Wykorzystuje część firmy Powers Fasteners, Inc. o numerze 50032.Obciążenie statyczne zostało określone na podstawie głębokości osadzenia 25,4 mm oraz wytrzymałości lekkiego betonu 3000 psi (20,68 MPa). Informacje w zakresie różnic dotyczących osadzenia oraz materiału można znaleźć na stronie www.powers.com. Wstępnie zmontowany gwóźdź do przystrzelenia firmy Powers Fasteners, Inc. jest kompatybilny z osadzakami Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400; Würth Diva-1, BST-1, BST-2 lub równoważnymi.W przypadku wsporników do przystrzelenia w konstrukcjach sejsmicznych kategorii D, E lub F, maksymalne obciążenie wynosi mniej niż 400 N lub tyle, ile zostało podane.

ERISTRUT - SYSTEM PROFILI STRUT

KLAMRA WEWNĘTRZNA INC8, DLA PROFILI STRUT

CHARAKTERYSTYKA

- Mocuje profil strut między pionowymi belkami





Materiał: Stal sprężysta

Wykończenie: Armour

Numer części	Numer artykułu	Rodzaj profila	A	Moment obrotowy	Obciążenie statyczne	Standardowa ilość w opakowaniu
INC8	336290	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	6 N-m	450 N	100 pc
INC8SP10	175900	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	6 N-m	450 N	10 x 10 pc